

# 稳定可靠的变速器压力传感器kulite

产品名称	稳定可靠的变速器压力传感器kulite
公司名称	上海邦盟成套电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区秀浦路2500弄6期C栋2楼（康威路1500号）
联系电话	021-67733633-874 13391077660

## 产品详情

稳定可靠的变速器压力传感器kulite

Kulite压力传感器，因体积小，可置于变速箱内部进行检测

邦盟工业为kulite全国总代，原装进口，型号齐全，价格优势，货期短，欢迎来电垂询！

所属类别：压力传感器 产品名称：IS高温超小型压力传感器 规格型号：XCE-062  
系列 生产厂商：美国Kulite公司 技术特点：牢固耐用、直径1/16英寸优秀的静态和动态性能  
理想的涡轮发动机探针应用产品宽温度能力：-55~273 技术指标：IS高温超小型压力传感器压力范围  
(Bar)

美国科莱特半导体产品有限公司（Kulite Semiconductor Products, Inc.）是全球著名的压力传感器厂商。在压力传感器领域，Kulite已被致力于研究和设计前沿的科学家和工程师们所公认，倍受赞誉。产品类型多样，适合各种特殊应用，在众多特种行业和实验室有着广泛应用。

Kulite ETM-375系列传感器是微型螺纹冲洗隔膜仪器。它们使用齐平的金属隔膜作为集力器。通过不可压缩的硅油的薄介入膜将力传递到固态压阻传感元件。通过固体屏幕保护该传感子组件免受机械损坏，该固体屏幕已被证明对传感器的频率响应具有最小的影响。对于需要真正的平面隔膜的应用，Kulite将在没有屏幕的情况下提供这些传感器。在本产品主体内加入Kulite专有电子模块，可以使用 $12 \pm 4$  VDC或 $28 \pm 4$  VDC的非稳压电源供电。标准输出是稳定的低噪声0至5 VDC信号。

型 号：XCE-062，VIS微型压力传感器

品 牌：美国KULITE，压力量程：0.35~70 Bar(35~7000 kPa)，

压力类型：绝压/表压/密封表压/差压，

额定激励电压：10VDC/AC，

满量程输出：100mV（名义值），

直径：约1.7mm，本体长约9.5mm，

工作温度：-55 ~ +273 。

上海邦盟成套电气设备有限公司

市场经理：沈梦婕

手机: 187021277

座机：+86(021)67733633-809

QQ: 3002737248

邮箱:doreen.shen@bmbond.com

我们需要的仅仅是产品类别和型号，竭诚为您服务！

询价注意事项：

1. 请提供产品型号
2. 请发书面询价函（邮件，QQ，微信等）
3. 询价的商友请主动告知公司名称和联系方式。

Kulite汽车压力传感器应用：

气动压力测量气囊系统压力测量气流速度（空速）压力测量刹车系统/防锁刹车系统压力测试冷却系统压力测量冷却系统压力和温度测量功率计发动机油压测量排气系统压力测试

燃料压力测试液压系统压力测量汽缸压力测量进气（进油或进水）管压力测量油压及温度测量操纵（杆）系统压力测量传动测试

kulite产品主要特点有：

\* 高精度

- \* 高频响
- \* 优秀的长期稳定性
- \* 优秀的重复性
- \* 可忽略不计的非线性和迟滞性
- \* 精度<0.1%
- \* 介质兼容性好
- \* 环境保护
- \* 可为用户定制产品，结构紧凑、重量轻、坚固耐用

型 号：XCE-062，VIS微型压力传感器

品 牌：美国KULITE，压力量程：0.35~70 Bar(35~7000 kPa)，

压力类型：绝压/表压/密封表压/差压，

额定激励电压：10VDC/AC，

满量程输出：100mV（名义值），

直径：约1.7mm，本体长约9.5mm，

工作温度：-55 ~ +273 。

稳定可靠的变速器压力传感器kulite