

微型轴承内径专用测量仪,台架式孔径测量仪,DIATEST测头

产品名称	微型轴承内径专用测量仪,台架式孔径测量仪,DIATEST测头
公司名称	北京伊斯来福机电设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	重要性: < 0.001mm 测头寿命:1000000次 稳定性:高效率、一致性
公司地址	中国北京北京市北京市朝阳区八里庄西里1号远洋天地61号楼603室
联系电话	86-010-85865481-818 18210061136

产品详情

台架式系列测量仪是我公司根据客户的需求开发的系列产品，适用孔径测量范围在2mm到30mm之间的小型工件，可以连接塞规式测头和两瓣式测头使用。

台架式系列测量仪具有质量轻、柔性好、适用范围大等优点，适用于大批量、小批量、测量尺寸更换频繁等各种情况下的使用。

具体产品参数请参考下面表：

适用范围	测量深度调整范围	订货号
两瓣式 0.95- 4.5 (M6)	(0.95- 1.55) L=11mm	ISLIVE-15-01-M6
	(1.5- 2.45) L=17mm	
	(2.3- 4.2) L=22mm	
塞规式 2.98- 7.0 (M3.5)	L=29.8mm	ISLIVE-15-02-M3.5
塞规式 7.0- 10.0 (M6)	L=30.5mm	ISLIVE-15-02-M6
两瓣式 4.0- 10.0 (M6)	3.7-7.8 L=40mm 7.7-10.3 L=50mm	ISLIVE-15-01-M6-2
塞规式10-15mm (M6)	L= 35.5mm	ISLIVE-15-02-M10 ISLIVE-15-02-M10-2
塞规式15-20mm (M10)	L= 35.5mm	
塞规式20-30mm (M10)		

三角工件、三点测头

三角的工件在两点测头上动态测量变化情况0.018-0.030 圆度=0.001	三角的工件在三点测头上动态变化情况0.003-0.049 圆度=0.047
--	--

椭圆工件-两点式测头

椭圆工件在三点测头上动态测量变化情况0.028-0.029 椭圆工件在两点测头上动态测量变化情况0.002-0.049
椭圆度=0.001