

6-GFM-200科华精卫储能型蓄电池直销

产品名称	6-GFM-200科华精卫储能型蓄电池直销
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:精卫 型号:6-GFM-200 库存:999
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

产品详情

详细说明

6 - GFM系列主要电气技术指标：项目 技术指标 额定电压（Vdc）12浮充充电电压（Vdc）13.625 ± 0.15均充充电电压（Vdc）14.2 ± 0.15容量保存率（%/月）> 96% 浮充设计寿命（年）6工作温度（℃）-20 ~ +50 相对湿度 0 ~ 95%，无冷凝 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。 6 - GFM系列产品规格

序号

电池型号

额定电压（V）

额定容量（Ah）

长(mm)

宽(mm)

高(mm)

参考重量 (kg)

1

6 - GFM - 7

12

7

151

66

96

2.6

2

6 - GFM - 24

24

165

125

177

9

3

6 - GFM - 38

38

197

176

14

4

6 - GFM - 65

65

350

166

175

23

5

6 - GFM - 100

100

408

174

235

33

6

6 - GFM - 150

150

495

200

225

58

7

6 - GFM - 200

200

258

248

76