

# 苏州外墙国标岩棉板销售报价

产品名称	苏州外墙国标岩棉板销售报价
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:3-15厘米 密度:80-200千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

苏州外墙国标岩棉板销售报价

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

### 怎样选择质量好A级防火岩棉板

A级防火岩棉板是一种历史最久、用途A级防火岩棉板报价最广的吸音材料，广泛应用于轻型墙体的隔音、保温、防火等。静音宝拥有年产能万吨以上的全资A级防火岩棉板工厂，产品质量上乘，出口俄罗斯、罗马尼亚、哈萨克斯坦、印度、斯里兰卡等国家。A级防火岩棉板板高密度A级防火岩棉板板称为“隔音A级防火岩棉板”。因为通常被用于轻型墙体的隔音。这种轻型墙体的典型结构是：石膏板(1层或多层)+龙骨+A级防火岩棉板板+石膏板(1层或多层)A级防火岩棉板板在这里起到的是吸音作用，吸收部分穿过石膏板的声波，降低声波在石膏板、龙骨、石膏板之间形成的空腔中的来回反射，从而达到提高墙体隔音量的作用。

事实证明，填充密度为80-150kg/m<sup>3</sup>的A级防火岩棉板板后的轻型墙体比只用石膏板不填充A级防火岩棉板的隔音效果提高8~15分贝。此A级防火岩棉板板非彼A憎水岩棉板报价级防火岩棉板板与材市场上销售的劣质A级防火岩棉板截然不同，静音宝隔墙专用A级防火岩棉板板是针对轻型墙体隔音专门开发的新型产品，进行了充分的声学优化设计：密度——静音宝隔墙专用A级防火岩棉板板密度设定为100-200kg/m<sup>3</sup>，这是用于墙体隔音的密度，不但保证了隔音效果，而且保证了墙体及材料本身的强度。

建材市场所售A级防火岩棉板密度一般不超过60kg/m<sup>3</sup>，隔音效果不佳且手感非常软，容易因下垂而完全丧失其隔音功能；

渣球——专用A级防火岩棉板不是片面的追求渣球含量的多少，而严格控制渣球的粒径并保证渣球在A级防火岩棉板中的均匀分布。当声波遇到渣球后会因反射和散射而消减能量，而使A级防火岩棉板的隔音效果得以提高。建材市场所售A级防火岩棉板则因密度不均而容易形成隔音漏洞；

胶量——专用A级防火岩棉板采用手工方式续棉，保证了棉层的均匀和强度，通过高温压制而成，无需添加太多的胶粘剂，从而很好地保持了A级防火岩棉板的玻璃棉卷毡价格防火性能。建材市场所售A级防火岩棉板为保持低密度下的强度，添加了大量的胶，这不但会降低防火性能，而且胶的老化会导致A级防火岩棉板散落下垂；

尺寸——专用A级防火岩棉板为方便施工，根据龙骨的标准间距将宽度确定为800mm、600mm、400mm等规格，这样在施工时就不必对A级防火岩棉板进行切割，因而减少了A级防火岩棉板碎屑对施工人员的刺激。建材市场所售A级防火岩棉板限于设备等方面的原因一般都需在施工现场进行切割。经优化设计后，静音宝隔墙专用级防火岩棉板能使轻型墙体的隔音效果提高10分贝以上。

苏州外墙国标岩棉板销售报价

### 岩棉板的质量好坏

岩棉板是用玄武岩经过多重加工而制成的各种不同用途的岩棉板条、岩棉管壳等产品。这的应用是特别的广泛建筑、、工业设备、船舶等方面。这就使岩棉板需求量不断上升。所以我们要更加清楚的认识到的岩棉板是什么样的。舜安建材有限公司与您分享一下我们判断岩棉板质量好坏的一点经验。

选购岩棉板首先就得用肉眼看岩棉板的含渣量，好质量的岩棉板是看不到很多矿渣的。岩棉板的外观质量表面平整，没有污迹和破损。而且胶量的颁是非常均匀的，不会是有胶块的。用手摸上去会感觉它的棉丝特别细，再有一点就是看它的颜色是不是一致的，如果有白黄不一的情况就是劣质产品。

这是岩棉板的执行标准 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品标准，本规范规定了绝热用岩棉、矿渣棉及其制品的分类及标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

沃步保温追求产品精益求精，服务尽善尽美。公司先后荣获“中国绿色建材环保产品”、“建筑材料行业名优产品”、“质量诚信企业”，“上海市建设工程优秀材料企业金楹奖质量金奖”，公司质量管理体系通过ISO9001国际质量管理体系认证。

本公司对产品质量和服务一诺千金，共创建材行业美好的未来！

苏州外墙国标岩棉板销售报价