

# 苹果手机气密性检测设备-华为手机防水气密性测试仪器

产品名称	苹果手机气密性检测设备- 华为手机防水气密性测试仪器
公司名称	深圳市瑞特检测设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:深圳瑞特检测 测试精度: $\pm 0.5\%FS$ 测试范围:0 ~ 3MPa
公司地址	深圳市宝安区石岩街道洲石路诚信兴工业园A栋 4楼
联系电话	0755-23722164 13537840842

## 产品详情

【深圳市瑞特检测设备有限公司厂家生产的苹果手机气密性检测设备-华为手机防水气密性测试仪器】广泛应用于：智能穿戴气密防水（智能手环，手表，防水手机，防水照像机，水下报警器），电子产品设备检漏（如，智能手机，多功能充电宝，对讲机，蓝牙音箱，蓝牙音响，机箱，电动牙刷，防水耳机，蓝牙耳机，脱毛器，电动洗浴头等），户外安防密封防水测漏（如，智能门锁，户外摄像头，安防摄像头，监控摄像头，户外LED灯，补光灯），医疗器械，美容仪器，军工产品、阀门管道等电子产品的气密性测试以及气密性泄漏测试。

### 产品介绍：

苹果手机气密性检测设备是款以干燥洁净的压缩空气、氮气、氦气等一些无毒无腐蚀的堕性气体为检测介质的差压式气密性检测仪，采用了一高精度的表压传感器做压强敏感元件对被检测产品做泄漏量检测。仪器具有功能强大，分辨率高，可靠性高等特点，是性价比高的一款仪器。

苹果手机气密性检测设备采用差压法检测原理，以空气为介质对产品检测，是一款无损检测仪器，以短时间检测出微小泄漏的特点，广泛应用于产品零部件的密封性检测。

### 使用方法：

- 1、先把气源入口接上0.4Mpa ~ 0.8Mpa压缩气。
- 2、电源入口接上AC220电源。打开电源开关。
- 3、旋转调压阀使测试压力的指针指到自己想要的压力位置（压力表单位：bar）

- 4、“参数设定”里进入对话框进行设定参数。设定完了后按住“参数保存”后自动保存。退出“参数设定”界面
- 5、调节试验压力，让仪器充气完成，充气完成后看“显示屏主界面图”的“试验压力值”数是不是自己想要的压力。如果是就按“复位按钮”；如果不是自己想要的压力就进行微调“调压阀”，调到自己想要的压力为止。
- 6、“测试输出口”气管接到产品上去。
- 7、华为手机防水气密性测试仪器按下“起动按钮”开始测试，直到测试完成。
- 8、测试下一个产品时只要按“起动按钮”就可以了。
- 9、如果在测试进行中想要停止测试就按“复位按钮”就可以了。