

易事特蓄电池EA906H长机外接电池UPS电源

产品名称	易事特蓄电池EA906H长机外接电池UPS电源
公司名称	戴熙（上海）电源科技有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	型号:EA906H 功率负载:6KVA4800W 直流电压:192V
公司地址	奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼3000室
联系电话	15562795133 15562795133

产品详情

“易事特UPS不间断电源EA906HUPS电源6KVA/4800W外配12V蓄电池**”详细介绍

成色:全新品牌:易事特第二代EA900系列1KVA~10KVAUPS是易事特公司集**研发成果和应用经验,设计、制造的新一代通用型UPS电源,采用先进的DSP数字化控制技术,有效提升了产品性能和系统可靠性,并实现更高功率密度的集成和小型化。同时为了全方位满足用户的个性化需求,而针对国内外中小企事业单位以及小型供电环境需求而专门推出的高端小功率在线式UPS电源产品,可为用户的部门级服务器、小型局域网、工作站、工控机

小型医疗设备,及其他小型精密电子仪器提供高可靠电源保护。标称容量1KVA2KVA3KVA6KVA10KVA输入额定电压220Vac电压范围110Vac~295Vac±5V(半载);140Vac~295Vac±5V(满载)频率范围45Hz~55Hz(50Hz),55Hz~65Hz(60Hz)相数单相三线(1+N+PE)功率因数0.980.99频率范围50/60Hz自适应输出额定电压208Vac/220Vac/230Vac/340Vac功率因数0.8输出功率(伏安/瓦电压稳定度±1%负载峰值比3:1频率范围市电模式:与输入频率相同;

电池模式:(50/60±0.2)Hz锁相速率1Hz/s总电压谐波失真度线性负载满载时<3%;非线性负载满载时<5%转换时间市电模式到电池模式0ms电池模式到市电模式0ms市电模式到旁路模式0ms旁路模式到市电模式0msECO模式转换断电

10ms整机效率90%92%ECO94%ECO98%过载能力105%~150%时30s转旁路模式,并报警提示;>150%时300ms转旁路模式,并报警提示105%~125%时3min转旁路模式,并报警提示

125%~150%转旁路模式,并报警提示自动恢复功能有保护电力线路浪涌保护有DSL/电话/传真浪涌保护有(RJ45接口)电池标称直流电压24VDC48VDC72VDC192VDC标机内置电池节数24616标机内置容量7AH/12V7AH/12V7AH/12V7AH/12V9AH/12V通讯界面RS232/SNMP市电异常、断电、电池容量、遥控UPS开关机、UPS状态指示灯智能监控功能面板显示LED/LCD软件功能1、电源状态分析2、定时开关UPS系统3、监看UPS工作

4、执行UPS自我诊断5、自动存档环境噪音 (dB) < 50 < 50 温度0~40 湿度0~95% (无凝结) 海拔高度 < 2000m (每增加100m功率下降1%) 外形主机尺寸 (w × D × H) mm 144 × 357 × 215 190 × 452 × 341 262 × 514 × 455 长机/262 × 514 × 735 标机重量 (kg) 长机/标机