

# 120kw大泽静音柴油发电机规格

产品名称	120kw大泽静音柴油发电机规格
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO140000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

## 产品详情

120kw大泽静音柴油发电机规格装有静音罩、双层阻燃性静音棉以及工业消声装置，它把柴油发电机组的噪音降到极限的小；柴油发电机使用起来也非常的方便，同时非常的经济，你只需要购买柴油就可以让它贴心的为你工作，哪怕是48个小时；

- 大泽柴油发电机稳定的电力输出，先进的自动调节装置具有低速保护及抗电磁干扰功能。同时，自动调节装置可以自动调节电压，将电压波动控制在低处；
- 确保了空调、充电装置、船载、车载及各种电力系统能够顺畅运行；
- 遥控功能：发电机可配备遥控功能，120kw大泽静音柴油发电机规格在船只驾驶室，通过仪表操作系统就能实时监控发电机运行情况或进行微小的操作维护；

型号；TO140000ET详细参数

### 一、技术规范

- 1.额定输出：120KW
- 2.备用功率：122KW
- 3.额定频率：50Hz
- 4.额定电压：380v/220v
- 5.额定转速：1500

6.相 数：单相/三相

7.启动方式：电启动

8.功率因数：1.0

9.调节方式：AVR (自动电压调节器)

10.噪音水平：LP7m:65-75db

11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)

12.电压波动： $\pm 0.5\%$

13.稳态调速率： $\pm 1\%$

## 二、发动机技术参数：

2.动力型号：TOTO140000

3.缸 径：130\*142MM

4.排 量：6.4L

5.气缸排列方式：直列排列

6.气缸数量：6缸

7.冷却方式：封闭式水循环冷却

8.供油方式：直喷

9.调速方式：电子调速

10.进气方式：自然吸气

11.机油型号： 15W/40CD

12.燃油型号： 0#轻柴油

13.柴油油箱： 340L

14.机组耗油量： 205g/kwh

15.润滑油油箱： 40L

### 三、电机技术参数:

1.电机型号： TO140000ET

2.额定功率： 120KW

3.额定电流： 单454A/三263A

4.接线方式： 三相四线、Y形接法

5.防护等级： IP22

6.绝缘等级： H级别

### 四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：3000\*1400\*1950.机组重量（kg）：1500

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

120kw大泽静音柴油发电机规格由于备用电源不是经常投入使用，发电机是否能正常启动，关键在于电池的维护保养。如电池组出现了问题，比较常见的情况是：有电压无电流，这时可以听到启动电机内电磁阀吸合的声音，但带不动连轴。电池组出现问题导致无法停机原因有三：1.在试机时采用停止为电池充电的方式，会导致电池电量不足。2.采用机械油泵由皮带传动，额定转速下的泵油量很大，然而电池组供电不足，导致停机时截流阀里的弹片由于电磁阀吸力不够而不能封死从四个出油孔喷出的燃油，造成

不能停机。3.国产电池通常寿命为两年，没有定期更换。

据报道，用户使用效果很好，噪音不影响拍摄，而且移动方便，设计美观大方。

可用于户外施工，生产线备份，农场，银行，办公应急电源等场所，操作简单，使用方便!多年来，为赢得新老客户的赞誉，大泽动力已经做了许多工作。大泽力量，值得你的信任!

大泽动力18千瓦柴油发电机组的优点:

柴油发电机组运行成本较低。新的能源、废物和环境清洁排放正变得越来越重要;

2。柴油发电机组启动性能良好，启动成功率高。从冷开始到满载时间只有30秒，而柴油发电机的实际调节成功后3分钟的负荷。在任何环境温度和气候条件下，柴油发电机组均可保证启动成功率;

3。柴油发电机组的低噪声振动，由于柴油机处于高速旋转状态，其振动很小，低频噪声优于柴油发电机组。

柴油发电机组使用的柴油是清洁、廉价的能源。