

燃气电磁阀气密性测试台-电磁阀气密性检漏仪

产品名称	燃气电磁阀气密性测试台-电磁阀气密性检漏仪
公司名称	深圳市瑞特检测设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:深圳瑞特检测 测试精度: $\pm 0.5\%FS$ 测试范围:0 ~ 3MPa
公司地址	深圳市宝安区石岩街道洲石路诚信兴工业园A栋4楼
联系电话	0755-23722164 13537840842

产品详情

【深圳市瑞特检测设备有限公司厂家生产的燃气电磁阀气密性测试台-电磁阀气密性检漏仪】广泛应用于：多路阀门、呼吸器呼气阀门、自来水水阀、自来水减压阀、水暖阀门、陶瓷阀芯、陶瓷阀门、水龙头陶瓷阀芯、水龙头阀门、PPR暗阀、PPR闸阀、PPR截止阀、水龙头、花洒水龙头、花洒喷头、花洒淋浴器、卫浴花洒、角阀、球阀、电磁阀、PVC球阀、铜球阀、阀体、三角阀、水阀、阀芯、燃气阀等各种阀门系列气密性测试以及气密性泄漏测试。

一、设备简介：

- 1、燃气电磁阀气密性测试台由气动控制系统、差压控制系统、计算机控制系统、PLC系统、工装夹具系统等五大系统组成。
- 2、本设备通过差压测量技术，其原理是把差压传感器A端接入参照工件，B端接入被测量工件，系统根据当前测得压差数据和设定的参数进行自动比对，如果工件不符合设定参数要求，则自动声光报警。
- 3、本设备系统能自动实行检测阀门内漏和外漏，无需分段检测，根据测得压差是否达到设定值来判断产品是否合格，同时系统自动统计合格与不合格总数，并记录保存每个工位检测后的数据，方便用户日后查询。
- 4、本设备目前是同类检测设备中精度很高、效率很快、智能化集成很高一款设备。
- 5、燃气电磁阀气密性测试台测试方法简单，避免了以前老式直接水测方法所带来的水试之后测试不出来及需要擦试、烘干等带来的不利影响。

二、标准参数：

序号	设备项目	标准参数
1	设备名称	精密气密性测试设备
2	设备型号	RTAL-1-PC-1-8
3	工装数量	8工位
4	检测产品类型	水阀、气阀等
5	测试压力范围	0.1-0.9MPa
6	检测内容	电磁阀气密性检漏仪按照检测工艺流程设备检测压力可调节，检测阀门部件在<0.9MPa条件下对各种球阀阀门的气密性测试以及密封性检测。
7	差压传感器量程	0-2 KPa
8	直压传感器量程	0-1.0 MPa
9	差压传感器精度	0.5 ‰
10	综合测试精度	0.65 ‰
11	压降显示精度	1 Pa
12	充气时间	自由设定
13	平衡时间	
14	检测时间	
15	排气时间	