深圳现货管道无损检测机器管道机器人管道检测与修复专家

产品名称	深圳现货管道无损检测机器管道机器人管道检测与修复专家
公司名称	深圳市鹏锦科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:中仪 型号:X5-HT 产地:中国
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道长龙社区水径欧密巷7号本涛公司厂房602（注册地址）
联系电话	0755-83228715 18320930025

产品详情

深圳现货管道无损检测机器管道机器人管道检测与修复专

X5-HT管道CCTV检测机器人产品概述：

X5-HT管道CCTV检测机器人是款清型管道CCTV检测机器人，可采用个人笔记本电脑或者专用控制器作为主控。笔记本电脑或者专用控制器通过无线（可有线）的方式与系统其它部分进行连接，实时显示、存储清检测视频。

检测过程中，可快速抓取缺陷图片，检测完成后，可立即得到检测报告。此外，可以在检测的过程中实时获取管道的坡度曲线，以此判断管道内部沉积情况。

X5-HT管道CCTV检测机器人由爬行器、镜头、电缆盘和控制系统四部分组成。其中，爬行器可搭载不同规格型号的镜头（如：旋转镜头、直视镜头、鱼眼镜头），通过电缆盘与控制系统连接后，响应控制系统的操作命令，如：爬行器的前进、后退、转向、停止、速度调节；镜头座的抬升、下降、灯光调节；镜头的水平或垂直旋转、调焦、变倍等、前后视切换等。在检测过程中，控制系统可实时显示、录制镜头传回的画面以及爬行器的状态信息，并可通过触摸屏录入备注信息。

X5-HT管道CCTV检测机器人产品电缆盘参数：

配线长度：标配线缆长度120米；

线缆参数：线缆内部为2芯直径1.7mm芯线，300公斤凯夫拉抗拉丝，进口聚氨酯护套，线缆直径<6mm，防水、防磨、耐酸碱、耐腐蚀。

自动收放线：配备电磁离合器，爬行器前进过程中，离合松开，爬行器拖动电缆，爬行器后退时，离合器合上，自动收线；

收放线匹配：自动收线匹配，限度保护爬行器和电缆；

自动排线：收放线过程中，确保电缆在绞线盘上的规则分布；

计数：采用精度编码器，计数分辨率为1mm；

接口：无线接口、网口；

防护：IP63。防灰尘，防水贱；

尺寸：440mm*395mm*360mm

10、重量：33.5kg（含120米电缆线）

深圳现货管道无损检测机器管道机器人管道检测与修复专