

ZM 7Y重防腐涂料 金芝麻环保 咸阳ZM 7Y

产品名称	ZM 7Y重防腐涂料 金芝麻环保 咸阳ZM 7Y
公司名称	山东金芝麻环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市天桥区北园大街国贸大厦
联系电话	14753119911 14753119911

产品详情

高分子氟硅防腐—金芝麻环保

复合陶瓷高温防腐涂料主要成分是钇系稀土高纯微粉、复合 -陶瓷微粉、碳化硅等在封闭高温下精细加工而成。ZS-822涂料耐温高，在高温下形成致密的陶瓷釉面，硬度可以达到7H，涂层光滑自洁，抗冲击，可以长期耐酸耐碱腐蚀，附着力强，防水防油，也可以耐住有机溶的腐蚀浸泡，在防腐腐蚀上，堪称世界目前好、最强的防腐涂料。

高分子氟硅重防腐涂料——金芝麻环保

高分子氟硅ZM-7Y介绍：

高分子氟硅（ZM-7Y）：是一种单组份、直接喷涂、施工简单的重防腐涂料。采用韩国技术研发，ZM-7Y防腐工程，具有“0”级别附着力、耐低温、耐酸、耐碱、耐盐的特点。表面光泽度好、致密性及韧性佳。属于新型gao端重防腐涂料。广泛应用于环保行业设备、得到了广大用户的欢迎和认可。

高分子氟硅防腐—金芝麻环保

使用方法：

- 1、配制方法:先将涂料彻底搅匀至桶底无沉积物，并按涂料:固化剂=10:1(重量比)的比例加入祥和牌专用固化剂，充分搅拌均匀熟化适当时间后使用。
- 2、表面处理要求:涂装金属表面时，喷砂、抛丸除锈达到国标Sa2级，保持表面干燥，并在4小时内涂装;

涂装混凝土时，须在涂装前风干至水份 10%，咸阳ZM-7Y，且将表面清理干净。

3、使用期:配制好的涂料建议在2小时左右(20)的时间内用完，切忌将未用完的涂料倒入漆料中。

4、涂装厚度:高压无气喷涂、有气喷涂一道，干膜厚度约70 μ m左右，手工刷涂厚度约为60 μ m。

ZM-7Y重防腐涂料-金芝麻环保(在线咨询)-咸阳ZM-7Y由山东金芝麻环保工程有限公司提供。山东金芝麻环保工程有限公司(www.jinzhimajt.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金芝麻环保——您可信赖的朋友，公司地址：山东济南市天桥区北园大街国贸大厦，联系人：魏经理。