

# 麻绳 瑞祥包装品质保证 吊牌粗细麻绳

产品名称	麻绳 瑞祥包装品质保证 吊牌粗细麻绳
公司名称	嘉祥县瑞祥包装制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	嘉祥县大张楼镇驻地
联系电话	18253796233 18253796233

## 产品详情

### 麻绳

在工程上就要使用好的麻绳，弹性非常重要，以及拉伸强度的要求。高质量麻绳具有弹性纤维、抗拉强度高、弹性好、摩擦阻力大、承载能力强等特点，具有较高的抗拉强度和抗磨损性能。

麻绳在各大行业使用的范围越来越多，如果它被用于多个项目，当然要购买质量好的麻绳使用。那么现在市场上有很多的厂家它的产品质量不是很好，用以出现不合格现象，我们在购买时要注意检查它的质量。

麻绳特点是耐腐蚀、耐磨性、韧性、抗老化、透气性好、适用于编织各种产品。

高质量的亚麻绳质量，长，复古装饰麻绳，宽度整洁，质量好。

### 麻绳使用注意事项

麻绳使用应注意的事项.本公司专业从事麻绳进出口销售，高质量麻绳价格合理，绳猫爬架用绳，我公司本着“诚信经营、顾客至上、创新共赢”的经营理念，加之“专业务实、充满活力”的销售团队，公司建立了比较完善的网络销售。

麻绳使应注意的事项:

(1)麻绳只适用于设置吊装工具及轻便工件的移动和起吊，吊牌粗细麻绳，或吊装工件的手拉溜绳，在机械驱动的起重机具中不得使用。

- (2)麻绳不得向一个方向连续扭转，以免松散或扭劲。发现上述现象时，应及时消除
- (3)麻绳使用中，严禁与锐利的物体直接接触，如无法避免时应垫以保护物
- (4)麻绳在当做跑绳使用时，麻绳，安全系数不得小于10；当做绳扣使用时，安全系数不得小于12
- (5)麻绳不得与酸、碱等腐蚀性介质接触。
- (6)麻绳应存放在通风干燥的地方，不得受热受潮。
- (7)麻绳使用前应认真检查，当表面均匀磨损不超过直径的30%，局部触伤不超过同断面直径的10%时，可按直径缩减程度折合降低使用。如局部触伤和局部腐蚀严重的，可截去受损部分插接使用。
- (8)麻绳使用于滑车组时，滑轮的直径应大于麻绳直径的10倍，其绳槽半径应大于麻绳半径的1/4。

麻绳是以稻草作为原材料的，但是随着市场需求的增加，科技的进步，当然捆草绳中也有聚酯和尼龙材质的，一般都是经过挤出，单向进行拉伸制成的，尤其是现如今随着包装行业的火爆，麻绳也发挥了重要的功效，下面我们就来介绍一下主要优势。

麻绳有很好的柔韧性，边缘比较柔软，因此操作上是比较安全的，适用于手工操作，达到了既不损伤手还能保护被捆的物体。

由此可见，麻绳无论是在使用上，还是耐用性能都是比较好的，颜色多种多样，适合不同客户的需求

麻绳-瑞祥包装品质保证-吊牌粗细麻绳由嘉祥县瑞祥包装制品厂提供。麻绳-瑞祥包装品质保证-吊牌粗细麻绳是嘉祥县瑞祥包装制品厂（[www.jxrbz.com](http://www.jxrbz.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：阮经理。