

三洋9G0612P4S001 散热风扇sanyodenki

产品名称	三洋9G0612P4S001 散热风扇sanyodenki
公司名称	华菱电气技术（深圳）有限公司
价格	120.00/个
规格参数	品牌:sanyodenki 型号:9G0612P4S001 用途:散热风扇
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联邱屋村银珠路68-6号 一楼1-2
联系电话	13682373251

产品详情

“华菱电子”专业代理San Ace6025山洋散热风扇，日本San Ace三洋散热风扇 山洋散热风扇 三洋风扇 三洋散热风扇 山洋工业风扇 山洋冷却风扇价格 SANYO DENKI散热风扇，日本San Ace山洋直流风扇 SANYO山洋小型轴流风扇，SANYO DENKI直流冷却风扇 SANYO三洋轴流风扇 日本sanyo散热风扇

此款风扇尺寸：60*60*25mm 有运转电压：5V,12V,24V,48V 寿命均达到40000H和60000H
温度范围：-10-+60度和-10-+70度。

常用型号如下：

9G0612P4S001 电流0.67A 功率8.04W 转速11000RPM 风量49.4CFM 静压300Pa 噪音值53DB

9G0612P4H001 电流0.05A 功率6W 转速9500RPM 风量42.7CFM 静压224Pa
噪音值49DB

9G0624P4S001 电流0.34A 功率8.16W 转速11000RPM 风量49.4CFM 静压300Pa
噪音值53DB

9G0624P4H001 电流0.25A 功率6W 转速9500RPM 风量42.7CFM 静压224Pa
噪音值49DB

9G0648P4S001 电流0.18A 功率8.64W 转速11000RPM 风量49.4CFM 静压305Pa
噪音值53DB

9A0612G401 电流0.24A 功率2.88W 转速5600RPM 风量27.6CFM 静压87.3Pa
噪音值39DB

9A0612S401 电流0.17A 功率2.04W 转速4600RPM 风量23CFM 静压56.8Pa
噪音值33DB

9A0612H401 电流0.11A 功率1.32W 转速3800RPM 风量18.7CFM 静压140.2Pa
噪音值28DB

9A0612F401 电流0.09A 功率1.08W 转速3200RPM 风量15.5CFM 静压29.4Pa
噪音值24DB

9A0612M401 电流0.06A 功率0.72W 转速2600RPM 风量12.7CFM 静压19.6Pa 噪音值20DB

9A0624G401 电流0.13A 功率3.12W 转速5600RPM 风量27.6CFM 静压87.3Pa
噪音值39DB

9A0624S401 电流0.08A 功率1.92W 转速4600RPM 风量23CFM 静压56.8Pa
噪音值33DB

9A0624H401 电流0.06A 功率1.44W 转速3800RPM 风量18.7CFM 静压40.2Pa 噪音值28DB

9A0624F401 电流0.05A 功率1.2W 转速3200RPM 风量15.5CFM 静压29.4Pa
噪音值24DB

9A0624M401 电流0.04A 功率0.96W 转速2600RPM 风量12.7CFM 静压19.6Pa 噪音值20DB

特点：此款风扇可使噪音和振动得到降低，广泛适用于家用服务器，音响，电脑等要求低噪音装置行业中。

包装特点：标准防摔纸箱包装，符合环保品。

华菱电气技术(深圳)有限公司销售日本SANYODENKI山洋风扇/山洋【散热风扇/工业风扇】，我们能针对您的需求提供散热方案，日本山洋风扇销售商，欢迎垂询，全国客服热线：0755-28393579/13682373251