

水泥基匀质板废料粉碎回收设备主要用途及内部构造

产品名称	水泥基匀质板废料粉碎回收设备主要用途及内部构造
公司名称	大城县豆庄村艺仑机械设备厂
价格	25000.00/台
规格参数	整机重量:2t 装机容量:40千瓦 外形尺寸:140*120
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡豆庄村3街13排2号
联系电话	13613268783

产品详情

水泥基匀质板废料粉碎回收设备主要用途及内部构造

水泥基匀质板废料粉碎回收设备所用原材料一般为聚苯类泡沫，其中以匀质板废料，电器包装泡沫、泡沫箱、活动板房保温泡沫、各种颜色和种类的泡沫在粉碎时无需分类，无需冲洗，混合生产，对所造PS塑料颗粒的质量没有影响，无需分类生产。

所有回收料经分类和破碎清洗后不需甩干或烘、晒干，即可生产，干湿两用；

从原料破碎、清洗、进料到制成颗粒均为自动化；

充分利用高压摩擦不间断升温系统，自动加热生产，避免了连续加热，省电节能；

采用分体全自动配电系统，确保电机安全正常运转；

螺杆料筒均采用进口高强度优质碳素结构钢制造，经久耐用；

机器外观美观大方。

水泥基匀质板废料粉碎回收机特点：

1、可随处移动、占地面积小；

2、粉碎效果好；消耗功率低

匀质板废料粉碎回收机又叫匀质板废料粉碎回收设备，自动换网模头采用优质碳钢模板.精磨加工而成.永不漏料.加热采用内加热棒加热.热能充分利用.

节电20%，废匀质板经过粉碎、除尘后的泡沫可以和新原料掺在一起重新做板，节省开支，提高利润。

匀质板废料粉碎回收机包括机体，进料漏斗、除铁转轴、电机、粉碎转轴、动粉碎刀片、定粉碎刀片、下料安、第一粉碎辊、第二粉碎辊、过滤网、热风机、进风管、抽风管、抽风机、干燥装置、出料槽、出料管、减震弹簧、支撑脚和减震垫。