

## 保温柜有效容积不小于150L,温控范围0 -100

产品名称	保温柜有效容积不小于150L,温控范围0 -100
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联保温柜有效容积不小于150L,温控范围0 ~100 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

保温柜有效容积不小于150L,温控范围0 ~100 公司这就是一个企业在日益激烈的市场竞争中立与不败之地的关键在，以无论在市场竞争多么激烈的景况下我们与客户之间都要把诚信放到靠前位。只有在双方之间建立了诚信，才可以把企业长久的做下去！实现双赢！公司科技人为本，山高人为峰！产品、质量、服务、价格、货期。我们的承诺，用户的满意！

保温柜有效容积不小于150L,温控范围0 ~100 公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联保温柜有效容积不小于150L,温控范围0 ~100 由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

手术室保温柜和保冷柜使用说明手术室保温柜设置温度37-80度用于加温液体(生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液)和被服被褥等。手术室保冷柜温度设置4度用于生物试剂，，制品等储存。

公司本着“全员幸福，利益共享”的企业目标，致力于建设一个具备团结一致、分工、默契协作、有机互补、交流沟通，表现出高昂的士气，工作有更率的团队组合；构建一个具备主动性、思考性与合作性的团队。公司是致力于医用实验室行业的化企业，公司汇集了一大批高技术科研人员，销售队伍和服务团队，始终坚持以诚为本，以质为主的宗旨，凭借认真严谨的科研态度，坚实的技术力量，稳健的发展战略，在行业内树立了坚实的基础。

福意联公司自成立以来坚决以精美的保温柜有效容积不小于150L,温控范围0 ~100 产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品

质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业；恒温保存箱2-8℃/20℃/25℃/30℃ 大屏幕数字温度显示，便于观察，宽电压带，适合220v电压下使用，采用智能电脑控制器和灵敏度传感器多点控制，箱内温度准确控制在2-48℃，具有多种功能（根据机型不同，机器自带具有高低温等功能），出现故障会得到及时提醒，保障存储物品\*，用户可根据存放物品的多少调节搁架间距，提高相对空间利用率；强制风冷，箱内温度更均匀。（具体信息请根据机型选择）

保温柜有效容积不小于150L,温控范围0℃~100℃ 推荐参数：

#### 小型系列

-----

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：540×550×840mm

#### 标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×680×1805mm

#### 高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100℃ 外型尺寸：595×675×1795mm

#### 双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

## 低温系列

FYL-YS-100E（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×490×845mm

FYL-YS-128（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】430×480×645mm

FYL-YS-88L（玻璃门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×470×840mm

保温柜有效容积不小于150L,温控范围0 ~100 特点：人性简洁设计：透明玻璃门立式结构，双层透明玻璃门，可实时观测箱内保存物品状态。配备双锁，\*系数增，底部有脚轮，可轻松移动箱体。多功能内嵌式：可任意直接嵌入壁橱以及墙壁，应用广泛，比如手术室，实验室建设，不占用多余空间。双料报警系统：本产品采用双报警系统--灯光闪烁报警，蜂鸣声音报警。可实现低温报警、传感器故障报警、开门报警、电源故障报警、制冷系统故障报警。优异板材结构：喷涂工艺，表面色泽柔和，内部预设搁架卡槽，可任意分配箱内空间，便于放置不同的物品。性能稳定：核心采用效全压缩机，无氟，超静音设计，风循环系统，制冷加温迅速而又均匀。福意联针对国内市场量身定做的各种规格恒温、冷藏设备，满足不同客户需求。

保温柜有效容积不小于150L,温控范围0 ~100

1. 工程师将向您提供7×24小时的无假日服务

2. 设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。

3. 设备保修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，免费保修期为一年，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。

4. 保外承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。

5. 技术支持服务：北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供应用技术支持服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。

手术室净化的平面布要求都有哪些？现在随着科技的进步，医疗行业也发生了翻天覆地的变化，手术室与原来的普通的手术室也有不同，新建手术室净化时，平面布有的要求，具体要求如下：

（1）新建筑施工柱网布置应符合手术室净化的要求和回风墙布置的要求。

（2）清洁作业区域的飞机必须分为清洁区域和非清洁区域。清洁区域与非清洁区域之间的通信必须有缓冲室或传送窗口。

(3) 清洁区的手术室应相对集中。I级和II级手术室净化应位于干扰的区域。

(4) 手术室净化内部平面和清洁区走廊应位于手术室前单走廊，手术室前后双走廊，多纵横走廊，走廊（即岛）和供应产品的手术室。与前面的房间和其他形式;应符合清洁操作的卫生要求，并应根据实际需要选择手术室外壳结构设计，限度地利用施工面积。

(5) 负压手术室和感染手术室均应在出入口处设有准备室作为缓冲室。负压手术室应该有一个独立的入口。

(6) 更衣区内的淋浴间和厕应相对封闭，不应位于更衣室后方。

(7) 当人或物体电梯位于清洁区时，电梯井与非清洁区连通，电梯出口处必须设置缓冲室。

(8) 不应在流道上提供气流房间。

(9) 建议在替换车间设置非清洁和清洁区域的存放区域;清洁车在区域应属于清洁区域，应作为缓冲室。

(10) 缓冲室应具有洁净度等级，并且与高等级一致，高等级为6级。应设定相邻房间之间的气流方向。缓冲室的面积不应小于3m<sup>2</sup>。缓冲室可以兼作其他用途。

(11) 每2至4间手术室净化应设置独立的刷房间。刷房间内不应有门。如果刷洗池位于清洁走廊，则不应影响交通和环境卫生。

(12) 清洁作业不得有抗震节点，伸缩缝等，需要时应用止水带封闭。手术室净化不允许地震缝和伸缩缝穿过。