

# 保温柜FYL-YS-50LK,温控范围+4 -38

产品名称	保温柜FYL-YS-50LK,温控范围+4 -38
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联保温柜FYL-YS-50LK,温控范围+4 -38 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

保温柜FYL-YS-50LK,温控范围+4 -38 公司目前很多大中小型都在使用福意联（Fuyilian）的产品。很多糖尿病患者和其他应用恒温保存的个人，也对福意联（Fuyilian）的”冷藏盒“赞不绝口，产品销量逐年递增。十多年来福意联（Fuyilian）企业一直秉承着”以德敬人、以诚立人“的宗旨，企业倡导追求扎实的质量关：”让消费者无可挑剔的精工产品“。时刻牢记：”用精致优美的产品、体现真诚的人文关怀“。 ，不断求取更大的企业发展空间，立足，放眼，打造及靠前健康，致力于把企业推向定向产品发展的高端位置！

保温柜FYL-YS-50LK,温控范围+4 -38 公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联保温柜FYL-YS-50LK,温控范围+4 -38 由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

手术室保温柜和保冷柜使用说明手术室保温柜设置温度37-80度用于加温液体(生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液)和被服被褥等。手术室保冷柜温度设置4度用于生物试剂，，制品等储存。

多年潜心制造和技术完善，福意联已经形成多个系列多种规格的精工产品。公司自创立伊始，确定走”精化“发展路线，立志做到”一种产品，就是一个行业“，确保了一个设备部件由一个技术人员把关、一套设备由一个技术团队整体验收的严格程序。

福意联公司自成立以来坚决以精美的保温柜FYL-YS-50LK,温控范围+4 -38 产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品

的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、药房、实验室、科研院校、等行业；20-25℃临床用恒温箱福意联2-8℃、2-48℃恒温冷藏系列产品，微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，箱内2-48℃每度恒温本产品是的智能恒温冷藏设备，它由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的\*性。

保温柜FYL-YS-50LK,温控范围+4℃-38℃ 推荐参数：

#### 小型系列

---

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：540×550×840mm

#### 标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×680×1805mm

#### 高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100℃ 外型尺寸：595×675×1795mm

## 双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

## 低温系列

FYL-YS-100E（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×490×845mm

FYL-YS-128（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】430×480×645mm

FYL-YS-88L（玻璃门门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×470×840mm

保温柜FYL-YS-50LK,温控范围+4 -38 特点：采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。低功耗，宽电压带，适合电压不稳地区使用，人性化设计，\*门锁设计，防止随意开启；透明中空玻璃门，内设照明灯，存取物品一目了然多层搁架设计，可根据需要调节间隙，方便实用，便于清洁，箱体外部采用的彩涂板，喷涂工艺，整洁美观。箱体外壳均采用优异A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电\喷塑处理，增加了外观质感和洁净度。

保温柜FYL-YS-50LK,温控范围+4 -38

1. 工程师将向您提供7×24小时的无假日服务
2. 设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。
3. 设备保修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，免费保修期为一年，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。
4. 保外承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。
5. 技术支持服务：北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供应用技术支持服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。

手术室净化设备的种类和性能，手术室净化这一步是必不可少的，净化设备它的种类有吊挂式净化设备和吸顶式净化设备和落地式净化设备还有壁挂式净化设备这四个种类.那么下面就由我们公司为大家解读一下这四种的种类性能.具体如下

一、吊挂式净化设备,它的外形的设计是运用了薄型盒式的结构,可以以挂在墙壁上还可以吊挂的两用.适合在办公室和商店的地方.性能是拥有多种的功能,还能强力的除去臭味的效果,而且在运行的时候噪声很

小,有着三档的调速控制,还可以多方面的集中控制呢.

二、吸顶式净化设备,可以把机器吸在适合机器的房间屋顶的天花板上,即安全又方便.性能,可以多单元集中的控制还能单机遥控,也具备着多种功能,有着新式的除臭方法效果很好,噪声很低,通风效果也好.

三、落地式净化设备,一般都是前开门式的结构,拥有着双重的安全装置,在安装的时候很是方便,若要的时候也是很方便的.一般适合用在病房和会议室还有等等的场.性能是有多工能的和新式的除臭强力方式,还有吸尘噪声小有着三档调速的控制.

四、壁挂式净化设备,可以挂在墙壁上,一般适合在中小型的事务还有住宅里面,壁挂式净化设备的颜色很多种,不过一般都是以冷色调为主的,很朴实也很好看.性能有着遥控与光电传感的技术,很是方便,也是有双用性的壁式或者可以做台式,拥有着三档的调速系统,吸尘噪声小,出风有三路,口子是左右分开的.