生产线电子看板K-2324-1508RND

产品名称	生产线电子看板K-2324-1508RND
公司名称	胶州市恒特工业控制电器开发中心
价格	.00/个
规格参数	品牌:HT 型号:K-2324-1508RND 种类:LED显示屏
公司地址	中国 山东 胶州市 胶州市兰州西路南方家园A11-02号
联系电话	86 0532 87285678/87285688 13780694069

产品详情

品牌	HT	型号	K-2324-1508RND
种类	LED显示屏	显示颜色	单色
显示方式	静态显示	像素间距	30（mm）
模组尺寸	10（mm）	屏幕尺寸	4（英寸）
亮度	普通	灰度	K
像素	N	分辨率	H
使用环境	车间	安装方式	悬挂式

基本参数

显示：高亮度1.5/2.3寸数码管/∮3.0点阵（红）(led)。

型号：k-2324-1508rnd。

表面尺寸：（高×宽×深）120 x 90 x 9 cm。

计数方式：加计数。

电源: ac187-242v（-15%—+10%）。

保护等级：ip54面板防尘防油。

环境温度：0~50℃/35~85rh%/86~106kpa。

储存温度数码：-10~60度，相对湿度：35~85%（rh）。

显示位数：39位管+8d。

计数和设定范围：0~999/0~99

供电功率：100w

观测范围：3-30米以内。

设计说明及使用

1、日期显示部分为1.5寸数码管显示。

2、年、月、日部分：各部分显示时间，调节时由按钮控制调节。时间设置：控制调节时间区数循环移动。时间调节：控制当前数字循环加数。

3、计数部分显示部分为2.3寸数码管显示。

4、计数部分调节，由按钮控制。计数输入端为pnp型光电传感器。

按钮下移：控制调节数向下循环移动。

按钮右移：控制调节数向左循环移动。

按钮调节：控制调节数，使当前调节数由0----9循环加数。

按钮清零：清除计数区中当前所纪录数据。

按钮确定：调节数完毕，确定保存退出。

5、文字显示部分为∮3.0点阵显示。

6、文字显示部分调节由机身携带的232接口通过电脑调 节，调节方法可参见随机光盘。

6、外接部分

1.传感器信号线:

①红(30vdc)

②兰(电源负极)

③黑(计数输入端)

2.电源输入端:

①红:相线

②黑:中线

●注意事项：

1.信号输入导线不宜过长,使用屏蔽线较好。

2.使用时应远离干扰源。

3.防止强裂震动和冲击。

4.防止大量灰尘及化学药品侵入。

5.看板应有专人定期进行维护以保证仪表的准确。