

# PZ43H手动凸耳对夹式浆闸阀

产品名称	PZ43H手动凸耳对夹式浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	850.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:PZ73H/X/F-10 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ43H手动凸耳对夹式浆闸阀结构特点：

浆闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。刀型闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

PZ43H手动凸耳对夹式浆闸阀产品特点

2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏4、上密封填料采用柔性PTFE，密封可靠、操作轻便灵活5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。PZ43H手动凸耳对夹式浆闸阀主要性能规范

公称压力（MPa）	壳体试验（MPa）	密封试验（MPa）	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100 -900 100	纸浆、污水 Proprtion

PZ43H手动凸耳对夹式浆闸阀主要零部件材质

体、盖  
不锈钢、碳钢、灰铸铁

闸阀  
碳钢、不锈钢

阀杆  
不锈钢

密封面  
橡胶、四氟、不锈钢

### PZ43H手动凸耳对夹式浆闸阀主要外形及连接尺寸 (mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	N-M
1.0	50	48	100	125	285	4-M16
	65	120	145	298	10	
	80	51	135	160	315	220
	100	155	365	8-M16	14	
	125	57	185	210	400	230
	150	240	475	8-M20	280	29
	200	70	265	295	540	360
	250	320	350	630	12-M20	66
	300	76	368	780		
	350	428	460	885	16-M20	119
	400	89	482	515	990	16-M22
	450	532	565	1100	20-M22	530
	500	114	585	620	1200	389
	600	685	725	1450	20-M27	600
	700	127	800	840	1700	24-M27
	800	898	950	2000	24-M30	680
900	154	998	1050	2300	28-M30	
1000	165	1110	1160	2500	700	
1200	190	1325	1380	2800	32-M36	
1.6	8.5	10.7	13	15	23.5	31