

租赁车载式高空压瓦设备 晋中车载式高空压瓦设备 天一压瓦车

产品名称	租赁车载式高空压瓦设备 晋中车载式高空压瓦设备 天一压瓦车
公司名称	山西天一建工钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区新兰路150号147幢
联系电话	18735369713

产品详情

将高空制瓦机移动到等待屋面压瓦的位置，根据钢架构主体和预留空间停靠到位；根据钢结构屋面的跨度，在电控柜的控制面板上，设置好压瓦机的各项参数，然后启动高空压瓦机的上装机构，活动支腿向外伸出达到相应位置，垂直油缸向下伸出，使支脚盘支撑在枕木上(枕木增加受力面积，避免场地地面不平及地基偏软等情况)；举升机构的变幅油缸伸出，伸缩臂架起升至适当的仰角；回转平台动作，举升机构和放卷机构随之旋转，使压瓦机的出瓦方向正对厂房，将准备好的彩钢卷安装在放卷器上，在放卷油缸的作用下，放卷支架上挂置的放卷器移动到合适位置，彩钢卷绕放卷器转动释放，出租车载式高空压瓦设备，将彩钢板的一端置入压瓦机进料口；平衡油缸伸出，连杆平衡机构上方的压瓦机的一端抬起，可以实现与水平面保持有一定的夹角，以适应厂房顶坡度，伸缩油缸伸出，伸缩臂架伸长，能够快速调整压瓦机的高度，租赁车载式高空压瓦设备，到达需要的高度后，启动压瓦机，实现屋面压瓦、输送的功能。

高空压瓦机施工过程中，汽车底盘可根据彩钢瓦铺设方位进行移动。移动车辆时，上述动作回放，晋中车载式高空压瓦设备，降低举升机构的高度，以保证行驶状态的安全；施工完毕后，卸下彩钢卷，将各部位的油缸收回到非工作状态，方便进行不同场地之间的转移。

车载式高空压瓦设备对于高空作业的总体要求

- 1、高空作业前所需材料事先准备好，工具放在工具袋内，在高处作业时不能随意抛掷物件。
- 2、不得双层同时作业，如需要，应在双层作业中间加设防护设施。

3、施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业。

4、高处作业前，必须制定安全技术措施，并逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和合格的人员防护用品，未经落实不得进行施工。高处作业中的安全标志、工具、仪表、电器设施和各种设备在施工前加以检查，确认其完好，否则不能使用。

5、高空作业要有安全防护措施，不得在龙门架、导梁的上弦、支撑、桁条、挑梁和未固定的物体上行走或作业。高处作业与地面联系，应有专人负责和通讯设备。

6、有可能坠落的物体应以撤除或加固，平台及架子上的物体堆放平稳、牢固，防止掉落和不妨碍行走、装卸。

7、高处作业的设施的主要受力杆件，必须经力学计算达安全可靠方可实施。

8、高处作业时，与地面相距3.2米以上应设安全网，安全网随工作面的升高而升高。

加宽双层压瓦机在具体的设计管理过程中根据相应的趋势和特点使用，车载式高空压瓦设备价格，保证在压瓦过程中的质量性，满足重要的维护和保养特点。严格按照操作规程进行操作。每次开机前按润滑图表要求定时、定点、定量加润滑油，油应清洁无沉淀。加宽双层压瓦机必须经常保持清洁，未油漆的部分防锈油脂。

双层压瓦机设备生产的产品具有重量轻、强度高、承重大、抗震性好的特点，被广泛应用于多高层钢结构建筑领域。

波浪型压瓦机设备包括：整机、PLC电脑控制系统、专用剪切设备、专业液压系统。

租赁车载式高空压瓦设备-晋中车载式高空压瓦设备-天一压瓦车由山西天一建工钢结构工程有限公司提供。山西天一建工钢结构工程有限公司（www.sxgkywc.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！