

# 临安环氧自流平地坪 京都地坪价格实惠 环氧自流平地坪多少一平

产品名称	临安环氧自流平地坪 京都地坪价格实惠 环氧自流平地坪多少一平
公司名称	义乌京都地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	义乌市廿三里武溪街57号4楼
联系电话	15267900370

## 产品详情

义乌京都地坪工程有限公司专业从事【环氧地坪】、【自流坪】、【耐磨地坪】、【PVC地坪】等地坪工程的设计、销售、施工。

环氧地坪施工要做好哪些处理才可以避免相应的问题：

足够的养护时间对地坪的质量也是有很大作用的，在施工完成期间做好相应的地坪养护，可增强地坪施工的寿命，也可见面客观因素对地坪的损坏。

地坪施工过程有渗色问题，可能是因为底漆未干就开始涂刷面漆所导致的，如果发花则表示可能是用了不同材料的色漆做相应的涂刷。

义乌京都地坪工程有限公司专业从事【环氧地坪】、【自流坪】、【耐磨地坪】、【PVC地坪】等地坪工程的设计、销售、施工。

环氧地坪变色的预防

1、酸值高的涂料不宜用铁桶包装。

酸值较高的清漆容易与铁质包装桶发生化学反应冒失清漆透明度降低，颜色变深。

2、根据需要选择涂料配方中的树脂和颜料。

涂料中个别颜料的耐光和耐热性不好，有些树脂耐候性较差，遇到光易变黄。

义乌京都地坪工程有限公司专业从事【环氧地坪】、【自流坪】、【耐磨地坪】、【PVC地坪】等地坪工程的设计、销售、施工。

### 环氧地坪变色的预防

1、环氧地坪在施工前应充分搅拌均匀。

复色漆中几种颜料的密度不同，在储存中重质颜料逐渐下沉，轻质颜料逐渐上浮，使用时如不充分搅拌均匀，施工后会和原色不符。

2、金属颜料应与清漆分装。

金属粉末颜料在储存中，受漆中残存游离酸的腐蚀，将会发乌变绿。