

# 三奋包装 石龙POF收缩膜 POF收缩膜

产品名称	三奋包装 石龙POF收缩膜 POF收缩膜
公司名称	东莞市三奋包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇金凤凰大道凤芝美工业园E栋
联系电话	13903036333

## 产品详情

POF热收缩薄膜性能参数表编辑规格表：项目单位单层双层圆筒（烫边）厚度  $\mu\text{m}$  12-30 12-30 宽度 mm 60-230 080-230 0150 - 2300 长度/卷 m 500-3000 0500 - 2000 POF收缩膜薄膜性能[1] 性能单位测试方法代表数值厚度 Micron/1519 25密度 g/cm<sup>3</sup> 0.9250.9250.925 拉伸性能//MD/TD MD/TD MD/TD 坚韧度 N/mm ASTM-D882 A340/450 350/450 360/450 拉伸强度 N/mm ASTM-D882 110/110 110/110 110/100/100 拉伸极限% ASTM-D882 10/110 110/110 105/105 封口强度 g/mm N/mm Internal 8705 7102 5531 2504 9抗撕裂强度 g/mm ASTM-D1938 5.59.514.5 磨擦系数 admin. ASTM-D1894 0.260.250.24 收缩率（温度：125c-140c）% ASTM-D2732 MD/TD 65/65 MD/TD 62/62 MD/TD 60/60 POF热缩膜的光学性能雾度% ASTM-D1003 2.53.03.3 光泽度 photoc. ASTM-D2457 8787 87参考资料

## 热收缩膜常识15

PVC收缩膜 PVC聚氯乙烯，外加成分以增强其耐热性，韧性，延展性等。这种表面膜的最上层是漆，中堂POF收缩膜，中间的主要成分是聚氯乙烯，东城POF收缩膜，最下层是背涂粘合剂。它是当今世界上深受喜爱、颇为流行并且也被广泛应用的一种合成材料。在可以生产三维表面膜的材料中，PVC是最适合的材料。由于PVC独特的性能(防雨，耐火，抗静电，易成型)和PVC低投入高产量的特点，被广泛地应用于建材行业和包装行业，POF收缩膜，因此，PVC薄膜具有透明度高、光泽度好、收缩率高等特点。

东莞市三奋包装有限公司专业包装材料二十年，打造工业企业的一站式包装设计、采购、所有产品全部自产自销或厂家直销。为客户省心省力，做你放心的包装伙伴。

盈利预测及投资建议。我们预计公司2016-2018年归属母公司净利润分别为9053万元、1.34亿元、1.72亿元，同比增长33.57%、47.74%、28.47%;对应EPS分别为0.10元、0.15元、0.19元。公司是POF热收缩膜领域的龙头企业，石龙POF收缩膜，但鉴于目前公司股价对应2016年PE为194倍，高于公司所属的橡胶和塑料制品业的行业估值，覆盖暂不评级。

风险提示。新项目建设不及预期的风险;原材料价格大幅波动的风险。

三奋包装(图)-石龙POF收缩膜-POF收缩膜由东莞市三奋包装有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市三奋包装有限公司（[www.dghpbz.com](http://www.dghpbz.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为封口机械较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!