

空气干烧加热管 无锡浩恒电热科技公司 空气干烧加热管怎么样

产品名称	空气干烧加热管 无锡浩恒电热科技公司 空气干烧加热管怎么样
公司名称	无锡浩恒电热科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区江溪街道金城东路299号
联系电话	15006180010

产品详情

单头加热管又可称为直角单头电热管，是单头电热管的一种特殊形态！

单头加热管又可称为直角单头电热管，是单头电热管的一种特殊形态。

用途：单头加热管应用于塑料封装、小型模具加热、注塑机热喷嘴加热、热压成型机械、卷烟机械、半导体共晶焊接、压铸件输入道加热以及无浇道注射、各种气体膨胀时的致冷效y等设备加热。

异型单头电热管的设计及定制：

单头加热管电热管的材质：主要材质有SUS304、SUS321、SUS316等。

管径的大小：可按照客户要求做到4-25MM。

单头加热管管身长度：可做到2500MM。

其他：引线长度，紧固件、螺纹等均可按照客户要求定制。

浅谈所谓的单头电热管为什么会漏电呢？

我们以前买的单头电热管老是漏电，漏电保护都烧坏了，这是什么问题呢？

- 1.单头电热管内部的氧化m粉受潮，绝缘性能下降，电加热管表面带电。
- 2.接线柱没有焊接好，空气干烧加热管好不好，导致的漏电。

- 3.连接的引线断裂、脱落引起的漏电。
- 4.单头电热管使用环境比较潮湿，水分碰到了接线柱。
- 5.电源插座或者插孔损坏漏电。
- 6.没有接好地线。

电加热管的特点1：结构简单、用料省、成本低

电加热管结构简单，空气干烧加热管，所用合金电热丝由于不易氧化，空气干烧加热管怎么样，电热丝表面负荷可选大，即可采用较小的截面电热丝，这样大大减少电热丝用料。另一方面，空气干烧加热管直销，由于电热丝外面有金属护套，并被密实埋置在填充料中无相对位移，因此有可能采用脆性较大的铁基合金丝来代替镍基合金丝，这样就又节省了大量稀有金属。降低了产品成本和投资费用。

电加热管的特点2：使用安全

填充料采用绝缘良好的导热材料，在高温工作状态下也具有良好的电气性能，使用安全性高。

电加热管的特点3：可以弯成各种形状

电加热管在制造时是按直管生产，制造好后可以弯成各种所需要的形状。（常见的如：U型电加热管、W型电加热管等）

电加热管的特点4：拆装方便

由于电加热管是一个独立的部件，因此在使用中发生损坏时更换方便。

空气干烧加热管-无锡浩恒电热科技公司-空气干烧加热管怎么样由无锡浩恒电热科技有限公司提供。空气干烧加热管-无锡浩恒电热科技公司-空气干烧加热管怎么样是无锡浩恒电热科技有限公司（www.wxhaoh.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。