

消防巡检配电柜 泽美电气 孝感消防

产品名称	消防巡检配电柜 泽美电气 孝感消防
公司名称	铜陵泽美电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市翠湖六路西段3888号1号厂房2楼
联系电话	15605620666

产品详情

在非灭火状态下，由智能火巡检测控制器组成的灭火自动检测控制设备可用于消防泵的自动检测。自动检查周期是可选的，从几个小时到几百个小时。循环时钟自动启动检测程序并具有手动检查功能。在检查过程中，智能火灾检测控制器将检查消防控制柜的主电路并确认其正常。消防泵以低速驱动并以低速驱动。此时，驱动功率非常小，约为泵电机的额定功率。大约百分之一，所以节能是显著的。由于速度低，供水管网不会加压。如果在检查期间接收到火灾操作命令，则控制装置将立即中断检查操作，并且控制装置将驱动消防泵进入工频的火灾命令操作。只有在达到下一个检查周期且没有发生火灾事故时，消防巡检配电柜，才会启动新的检查操作流程。在检查过程中，如果泵发生故障，消防监控系统设备，将给出故障报警信息。当输入过压，欠压，孝感消防，缺相，输出过流或短路时，控制器将向消防中心发送报警信息。

消防泵自动检测柜有两部分：主回路检查和消防设备无压检测，消防电源柜，可完成主控电路和水泵的低速自动检测。当系统没有发射命令并且每个火控设备系统开关处于自动状态时，消防泵可以自动巡逻。自动检查周期是可选的，从几个小时到几百个小时。循环时钟自动启动检测程序并具有手动检查功能。火灾智能数字巡检设备输出检查命令由一对主电路控制，巡检返回信号取自每个电气元件的主辅助触点。反馈信号时间允许值不大于2S。在主电路检查完成之后，检查控制器将向非压力检查装置产生下一个检查命令。在消防检查自动检查柜接到检查指令后，消防泵将在没有压力的情况下低速检查。在检查过程中电机速度很低，系统不会产生水压。在检查过程中，消防泵的驱动功率非常小，约为泵电机额定功率的百分之一，因此节能效果显著。

消防泵是水灭火系统的重要组成部分。它的特点是长期使用。一旦使用它就100%有效。由于泵房的长期闲置状态和潮湿环境，很容易产生消防泵轴，叶轮锈，锈和电气元件不能正常使用，即使发生火灾，消防泵不能正常运转，不能扑灭火灾，危害人民的生命财产安全。消防巡逻柜可以避免这些原因并减少伤害。

1.该设备具有全自动检测功能。检查周期根据客户要求可在7天内任意设定，通常设定为每个周期24小时。

- 2.消防泵在检查过程中以低频和低速模式逐个启动检查操作。每个泵的运行时间不少于2分钟，通常设定为每个循环5分钟;
- 3.在自动检测过程中，消防泵控制柜主回路中的主要低压装置逐一给出不超过2S的脉冲动作信号。
- 4，自动检查，当发出火灾信号时，立即退出检查，立即进入火灾运行状态;
- 5，自动检查，如发现故障，声，光报警，存储和存储至少25个故障信息;
- 6，过压，过流，短路，缺乏同等保护;7，消防检查过程不对管网施加压力，有效保护管网！
- 8.短信报警功能9.设备准备RS485通讯接口，可完成楼宇自控的远程传输。
- 10，测试水单元功能11，池液位和管道水压报警功能

消防巡检配电柜-泽美电气-孝感消防由铜陵泽美电气科技有限公司提供。铜陵泽美电气科技有限公司 (www.zemeikj.com) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！