

苏州新版索尼G4000双面胶

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 苏州新版索尼G4000双面胶 |
| 公司名称 | 腾阔电子（昆山）有限公司 |
| 价格 | 15.90/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:SONY索尼 型号:G4000 产地:苏州市 |
| 公司地址 | 昆山市陆家镇金阳东路333号 |
| 联系电话 | 0512-55122246 18361921505 |

产品详情

苏州新版索尼G4000双面胶 G4000双面胶 索尼双面胶 索尼G4000双面胶 苏州索尼双面胶 苏州SONY双面胶 苏州索尼双面胶代理商 G4000是SONY双面胶中一种，属于无纺布基材双面胶，由无纺布双面涂布丙烯酸胶制成，规格为：1020MM*50M*0.15MMT，颜色为白色。它保持了SONY T4000的特性，并且在原来的基础上发展成无溶剂型的双面胶带；初期粘接效果好，通过UL认证；钢板剥离强度为16.8N/2CM，ABS剥离强度为14.1N/2CM，短期耐温性120，长期耐温性70；初粘性、持粘性好；抗紫外线性、抗化学性能好。

苏州索尼G4000双面胶的应用技术：粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的最佳温度范围是21-38，建议若初始粘接温度低于10时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。

索尼SONY G4000双面胶的应用范围：SONY G4000双面胶在环保方面符合ROHS、卤素环保法规要求，对地球环境影响小，主要应用于汽车、家电电器、电脑、通讯设备中的金属和塑料标牌、面板等粘接，而且持粘性好。

苏州索尼G4000双面胶的贮存期限：在室温和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为12个月。

索尼双面胶 SONY双面胶 索尼G4000双面胶 SONY G4000双面胶 索尼双面胶贴 索尼双面胶模切 索尼G9000双面胶 索尼G9900双面胶 索尼T4000双面胶 索尼T9000双面胶 索尼G9900双面胶 SONY胶带