

# 浙江高低温试验箱 茸隼实验仪器 高低温试验箱

产品名称	浙江高低温试验箱 茸隼实验仪器 高低温试验箱
公司名称	上海茸隼实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区余北工业园区强业路189号5栋
联系电话	17321337655 17321337655

## 产品详情

上海茸隼是一家专业制造恒温恒湿箱高低温试验箱公司，多次获得国家专利应定期保养，保持清洁。当完成低温运转时，务必设定温度条件60 施行干燥处理约半小时，以免影响下一作业条件之测定时间或结冰现象。于操作当中，除非有必要，高低温试验箱，请不要打开箱门，否则可能导致下列不良后果：

- 1.高温空气可能触发火灾警报，浙江高低温试验箱，产生误动作。
- 2.高温湿气冲出箱外 十分危险。
- 3.箱门内侧仍然持高温 造成伤害。

禁止试验，可燃性及高腐蚀性物质。请注意本机必须安全确实地接地，以免产生静电感应。避免于三分钟内关闭再开启冰冻机组。电路断路器，温度超温保护器，提供高低温试验箱测试品以及操作者的安全保护，故请定期检查。正确的装置湿球的纱布，方能保证量取正确的相对湿度。请详阅控制器说明书及相关说明书后，方可操作高低温试验箱。

高低温试验箱降温慢的原因有很多方面，现在简要的说下：

原因一：检查试验箱的门是否关好，门没关好的会造成高低温试验箱降温较慢。

原因二：环境温度过高；试验箱所处的环境过高，应该尽量降低所处的环境温度，从而达到降温的效果。

原因三：风机是否转动，可检查风机内有转动情况；

原因四：冷凝器灰尘太多，清理冷凝器的灰，处理干净。

原因五：制冷系统出问题；

原因六：负载太大；

浅谈高低温试验箱制冷优缺点：

众所周知往复式压缩机又称活塞式压缩机。压缩机的工作腔是汽缸。活塞在汽缸内作上下往复运动，从而完成了压缩、排气、膨胀、吸汽等过程。

一、优点：它应用比较广泛，宁波高低温试验箱，制造技术成熟，结构简单，而且对加工材料和加工IT艺要求较低，造价比较低，上海高低温试验箱，适应性强，能适应广阔的压力范围和制冷量要求，可维修性强。

二、缺点：无法实现较高转速，机器大而重，不容易实现轻量化，排气不连续，气流容易出现波动，而且工作时有较大的振动。由于曲轴连杆式压缩机的上述特点，已经很少有小排量压缩机采用这种结构形式，曲轴连杆式压缩机目前大多应用在客车和卡车的大排量空调系统中。

浙江高低温试验箱-茸隼实验仪器-高低温试验箱由上海茸隼实验仪器有限公司提供。上海茸隼实验仪器有限公司（[www.rjsyyq.com](http://www.rjsyyq.com)）位于上海市松江区寅青路398号永谊工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前茸隼实验仪器在试验机中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。茸隼实验仪器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。茸隼实验仪器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。