

上海老化房 老化房 茸隼实验仪器

产品名称	上海老化房 老化房 茸隼实验仪器
公司名称	上海茸隼实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区余北工业园区强业路189号5栋
联系电话	17321337655 17321337655

产品详情

为指导消费者正确选购、使用高低温试验箱，提高消费者对高低温箱的认识水平，今天上海茸隼来为大家讲解几条我们在挑选高低温试验箱时需要注意的几点事项：

一、容积的选择：用户需要明确自己产品的特性(是否要通电测试、是否有发热量、是否产生、燃烧、是否会释放有毒气体，以及试验工件的尺寸及每次试验产品的个数)把这些数据都提供给厂家，然后让厂家根据实际情况为您提供合适的尺寸。

二、看标注了哪些执行标准：合格的高低温试验箱产品其指标应当符合其所遵循的标准试验要求。

三、看厂家的配置以及售后服务：现在市场上的产品资料大多都大同小异，建议用户到客户现场实地参观。

四、用户也可以向买过高低温试验箱的兄弟单位询问使用后的感受以及厂家的售后服务如何，报修后响应的是否及时，来做为参考。

很多客户在初次购买高低温老化箱时不太了解如何维护，上海茸隼为您总结了几条高低温老化箱使用过程中的注意事项

一 不要靠近热源

在摆放高低温老化箱时，一般应在两侧预留60~70cm的使用维护空间，可以帮助高低温老化箱散热。还要注意不要与一些发热电器放在一起，以免增加高低温老化箱的耗电量。

二、高低温老化箱的开门时间要短，如遇停电，不要急于打开高低温老化箱门。

三、环境温差不要太大

使用环境的温差太大，会导致高低温老化箱在使用中产生大量水蒸气。久而久之会加速元器件的锈蚀，上海老化房，这样很容易导致高低温老化箱损坏。

四、不要停用高低温老化箱

很多客户为了省电，如果高低温老化箱暂时用不到的话就会让它处于“冬眠”状态，其实这样做是不科学的，很有可能会影响高低温老化箱的使用寿命，因为高低温老化箱的蒸发器大多是铝制品，停用后铝壁上有机物会发霉变质、腐蚀铝板、损害制冷系统，而且内胆的塑料在常温下比低温时容易老化，因此，老化房价格，不要让高低温老化箱停止工作。如一定要停用高低温老化箱，则一定要对其进行除霜、清洁处理，将其放在通风干燥的地方，避免阳光直晒。每个月都给高低温老化箱通一次电，让压缩机正常运转半小时至一小时后再关闭。

冬季一般办公室的温度在0~20 左右，而高低温老化箱的工作温度相对较高，如果频繁开关，其内部元器件就有可能在高、低温度的转变中遭到破坏。

)。

高低温湿热试验箱压缩机要坚持的11个好习惯

众所周知，高低温湿热试验箱保养的目的就是使试验箱经常处于良好的运行状态，发挥设备的性能，并及时发现各种隐患，防患于未然。高低温湿热试验箱保养的项目和内容很多，按其工作性质区分，主要是清洁、调整、润滑和更换。但如何才能做好压缩机的保养呢？哪些工作是不能忽略的呢？下面就和茸隽一起来看个究竟吧：

- 1、为了提供良好的润滑，老化房，采用符合标准的油品，禁止使用劣质机油；
- 2、定期清洗或更换各过滤器机芯，定期更换润滑油；
- 3、应随时注意和检查各压力表和温度表的读数是否在规定范围内；
- 4、保持机身油池内和注油器中的润滑油位在规定的范围；
- 5、检查注油器注油是否正常，检查润滑油向各个注油点的给送情况，如注油不正常，则应停止空压机运行并排除；
- 6、对规定的监测点巡回检查并认真填写运行记录；
- 7、经常注意中间冷却器，储气罐上的安全阀状态是否完好可靠；
- 8、经常注意排气阀和吸气阀的工作状况是否正常并定期清洗；

9、中间冷却器冷凝出的油水应每二小时排放一次，储气罐每班排放一次，步入式老化房，如空气中的湿度较大，应增加排放次数；

10、定期检查安全防护装置；

11、停机后切断电源，关闭冷却水阀。

高低温湿热试验箱压缩机的很多故障都是由于保养做的不到位而引起的，而这些保养的内容其实做起来并不麻烦，只要大家稍微耐心一点，都能够做好。所以作为高低温湿热试验箱的操作人员，大家都应该担当起自己的责任。

上海老化房-老化房-茸隼实验仪器由上海茸隼实验仪器有限公司提供。上海茸隼实验仪器有限公司（www.rjsyyq.com）为客户提供“各类电热鼓风干燥箱,高低温试验箱,高低温恒定湿热试验箱等”等业务，公司拥有“茸隼”等品牌。专注于试验机等行业，在上海松江区有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张经理。