## 路面防结冰施工方案 路面防结冰 天津利德凯威筑路材料

产品名称	路面防结冰施工方案 路面防结冰 天津利德凯威筑路材料
公司名称	   天津利德凯威筑路材料有限公司 
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区青光镇京福公路西侧(116公里处 )
联系电话	15522001125 15522001125

## 产品详情

天津利德凯威筑路材料有限公司主要从事道路路面新技术、新材料、新工艺的研发与推广应用,是一家集科研、生产、销售为一体,路面防结冰,以"路面新材料"为核心竞争力的高新技术企业。目前公司主营业务为改性沥青助剂、冷拌沥青、低冰点抗凝冰添料生产销售三大板块。

SBS改性沥青也存在离析问题。SBR可以改善沥青的流变学性能,使沥青粘弹性和低温延度大大提高;同时也可以提高沥青粘附性和粘韧性,降低其感温性能。SBR改性沥青具有良好的抗冲击能力、抗开裂能力、耐磨耗能力和防水能力,延长道路的使用寿命。

SBS在高低温性能、弹性恢复性能和感温性能方面均有突出的优点,其改性效果佳;EVA的高温稳定性与PE相当,但低温延度稍好一些,其改性效果次之;PE除对沥青的高温性能有所改善外,其他性能都没有明显改善,改性效果最差。对于用作高等级公路沥青路面的面层,无论是炎热地区、温暖地区、还是寒冷地区,都应优先选用SBS改性沥青;EVA改性沥青适用于炎热地区和一般温暖地区,但不宜用于寒冷地区;而PE改性沥青除可用于炎热地区外,路面防结冰施工方案,温暖和寒冷地区均不适用。

天津利德凯威筑路材料有限公司主要从事道路路面新技术、新材料、新工艺的研发与推广应用,是一家集科研、生产、销售为一体,以"路面新材料"为核心竞争力的高新技术企业。目前公司主营业务为改性沥青助剂、冷拌沥青、低冰点抗凝冰添料生产销售三大板块。

## 改性沥青设备现场布置

## 挑战者设备有两种生产方式可供选择:

- 1、按照实际需要的改性剂比例直接设定生产、使用。
- 2、用此设备生产高浓度SBS聚合物改性沥青16%,然后分别打入储存罐A、B中,再与基质沥青在存储罐中稀释至实际需要比例的改性沥青,A、B罐交替使用。此法可大大提高设备的生产能力,国际上广泛使用。

适用范围:生产各种聚合物改性沥青

生产能力:12-15吨/小时

胶体磨流量:60立方/小时

胶体磨功率:160KW

运输尺寸:8300×2500×2435mm(不含导热油炉)

天津利德凯威筑路材料有限公司主要从事道路路面新技术、新材料、新工艺的研发与推广应用,是一家集科研、生产、销售为一体,路面防结冰改性剂,以"路面新材料"为核心竞争力的高新技术企业。目前公司主营业务为改性沥青助剂、冷拌沥青、低冰点抗凝冰添料生产销售三大板块。

改性沥青加工方式与选择

成品改性沥青

成品改性沥青是由一些公司开发研究的改性沥青产品,工厂用专业化的改性沥青加工设备,加工生产成一定品牌和型号的成品改性沥青。具体工程可根据要求在市场上采购,也可提出技术要求再由工厂专门生产。目前,外国的产品较多,我国也有一些产品,大部分成品改性沥青一般都是桶装,路面防结冰工艺,这种产品运输储存方便,也有在工厂生产并储存,使用时用大型油罐车运至施工现场。

路面防结冰施工方案-路面防结冰-天津利德凯威筑路材料由天津利德凯威筑路材料有限公司提供。路面防结冰施工方案-路面防结冰-天津利德凯威筑路材料是天津利德凯威筑路材料有限公司(www.tjldkw.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:刘经理。