

# 千阳封箱胶带 封箱胶带厂家 鑫昌源包装

产品名称	千阳封箱胶带 封箱胶带厂家 鑫昌源包装
公司名称	陕西鑫昌源包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区沣东新城孙围墙工业园8号
联系电话	18049279293

## 产品详情

陕西鑫昌源包装告诉大家：在我国，很长一段时间对封箱胶带的防水处理都是采用这种办法。封箱胶带用手工涂刷一层防水剂，光亮、强度好，耐水性良好，并且在涂刷后不会产生塌楞现象。这类防水剂往往是溶剂型（或者称为油性）的，封箱胶带，对操作者身体损害较大，对环境造成污染，而且对封箱胶带的回收也不利，近年来已很少采用，取而代之的是水性或乳液型防水涂料。水乳性防水涂料可以达到长时间与水接触而几乎不透水的要求，但在进行手工涂刷时如果涂料含水较多，自然干燥时间长，容易引起塌楞或面纸与瓦楞的分离现象出现。

陕西鑫昌源包装告诉大家：干燥速度：选购黏合剂时，必须衡量干燥速度是否与粘合工艺相匹配。一般的手工粘合工艺，速度较慢，需要较长的初干时间；而机器粘合工艺则速度很快，要求初干时间短。对彻干时间而言，绝大多数情况下要求越快越好，以便能尽快进入下道工序。粘度：粘度是影响黏合剂质量的重要因素。若粘度太大，则涂层较厚、耗胶量大、干燥减慢，还影响黏合剂对被粘物表面的润湿和渗透作用，进而直接影响粘合强度；若粘度太小，则涂层较薄、干燥过快、易出现粘合不良等问题。因此封箱胶带包装企业必须不时的对粘度进行检测，千阳封箱胶带，以确保其粘合强度在理想范围内。各种黏合剂的理想粘度范围均不相同，如瓦楞纸板线黏合剂为 $50 \pm 15$ 秒，自动裱纸机胶水为 $50 \pm 10$ 秒，手动裱纸胶水为 $70 \pm 15$ 秒，粘盒用胶水为 $4000\text{mPa} \cdot \text{S} \sim 7000\text{mPa} \cdot \text{S}$ 等等。

陕西鑫昌源包装告诉大家：修边损耗：修边指经复瓦机的修边压线机修齐边时修掉的部分。

公式定义：修边损耗面积 = (纸幅 - 修裁宽 × 裁数) × 切长 × (良品切数 + 不良品切刀数)。

产生原因：正常损耗，但如果偏大应分析原因。例如：订单的修裁宽为981 mm的纸幅，而瓦楞机需要的修边宽度小为20mm，那么 $981\text{mm} + 20\text{mm} = 1001\text{mm}$ ，恰好大于1000mm的纸幅，只有用1050mm的纸来走，那么修边宽度就是 $1050\text{mm} - 981\text{mm} = 69\text{mm}$ ，比正常修边大了很多，造成修边损耗面积增大。

改善对策：如果是上面的原因，可以考虑这样的订单不修边，用1000mm的纸走纸，到后段印刷制箱时一

起轧掉，封箱胶带厂家，可节约50mm宽度的纸，不过这样会在一定程度上降低印刷效率。另外一个对策，就是销售部门在承接订单上能够考虑到这一点，改善订单结构，使订单达到优化。

千阳封箱胶带-封箱胶带厂家-鑫昌源包装(优质商家)由陕西鑫昌源包装有限公司提供。陕西鑫昌源包装有限公司(www.sxxcybz.com)是从事“纸箱，工业箱，食品箱，快递箱，礼盒，水果箱，封箱胶带”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：胡先生。