

## 鑫昌源包装 工业用纸箱 佳县工业纸箱

产品名称	鑫昌源包装 工业用纸箱 佳县工业纸箱
公司名称	陕西鑫昌源包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区沣东新城孙围墙工业园8号
联系电话	18049279293

### 产品详情

陕西鑫昌源包装告诉大家：黏合剂首先必须有足够的粘合强度，以保证粘合后不会影响到纸制品的功用。判断黏合剂粘合强度是否合格，可将两块被粘材料沿粘合界面撕开，工业用纸箱，若发现撕开后被粘材料遭到破坏，则证明黏合强度足够；若只是粘合界面分开，则表明黏合剂强度不足。有时性能较差的黏合剂在高温或低温环境存放一段时间以后会出现脱胶、胶膜发脆等现象，因此有必要做高温热变及低温脆变实验来判定其质量是否可靠。高温热变的测试方法是将粘接处已彻底固化的纸盒放于60 的恒温烘箱内烘烤24小时，待冷却后用手拍打工业纸箱结合处直至其分离，工业纸箱，若被粘材料撕坏，表明该胶粘剂的耐热性能良好，若被粘材料完好，工业纸箱批发，只是粘合界面脱开，表明耐热性不够；低温脆变试验方法是将粘接处已彻底固化的工业纸箱放于-15 的环境中冷冻24小时，判定方法与高温热变测试方法一样。

陕西鑫昌源包装厂告诉大家：造纸业发展空间 - 高质、高强、多、低克重瓦楞原纸。造纸行业必须适应纸制品行业发展潮流，佳县工业纸箱，满足纸行业需求，调整产品结构，提供高质、高强、多规格、低克重的各种原纸。今后热销的产品将是级箱板纸、白板纸，国产高强瓦楞原纸要替代出口。A、B级白板纸以150 - 220克为宜，高强瓦楞原纸以120 - 150克为宜。要求耐破、耐折，环压、定量、紧度达到国家标准。为纸箱、纸盒工业纸箱的生产质量提供可靠保证。

陕西鑫昌源包装告诉大家：在我国，很长一段时间对工业纸箱的防水处理都是采用这种办法。工业纸箱用手工涂刷一层防水剂，光亮、强度好，耐水性良好，并且在涂刷后不会产生塌楞现象。这类防水剂往往是溶剂型（或者称为油性）的，对操作者身体损害较大，对环境造成污染，而且对工业纸箱的回收也不利，近年来已很少采用，取而代之的是水性或乳液型防水涂料。水乳性防水涂料可以达到长时间与水接触而几乎不透水的要求，但在进行手工涂刷时如果涂料含水较多，自然干燥时间长，容易引起塌楞或面纸与瓦楞的分离现象出现。

鑫昌源包装(图)-工业用纸箱-佳县工业纸箱由陕西鑫昌源包装有限公司提供。陕西鑫昌源包装有限公司(www.sxxcybz.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支敬业的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。鑫昌源包装——您可信赖的朋友,公司地址:陕西省西安市未央区沣东新城孙围墙工业园8号,联系人:胡先生。