

污水处理 西安食品加工污水处理 磊德环保

产品名称	污水处理 西安食品加工污水处理 磊德环保
公司名称	西安磊德环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区太白南路263号新一代国际公寓1幢3单元2113室
联系电话	15029200710

产品详情

废水处理

污水处理生物处理中采用的处理工艺有：氧化塘法、Carrousel、交替式、Orbal、Phostrip法、Phoredox法、SBR法、AB法、生物流化床污水处理法、ICEAS法、DAT - IAT法、CASS (CAST, CASP) 法、UNITANK法、MSBR污水处理法、A/O法、A2/O、A3/O、UCT法、P法、UASB法、一体化生化法、好氧污水处理、生物流化床污水处理、固定化细胞技术污水处理、生物铁法、投加生长素法、集成生化加过滤法、增加流动载体法、深井曝气法、生物滤池法、生物转盘法、塔式生物滤池的生物膜法等等的城市污水一级、二级、深度处理法。

废水处理

作为污水来源之一的生活污水，它的污水处理结果好坏将直接影响我们生活的水环境生态，西安污水处理工艺流程设计，本文详细总结了污水处理生活污水处理涉及到的各种参数，包括污水处理设备选择、污水处理工艺对比等等，希望能给大家带来帮助。污水处理容积的确定，按日处理量之35%-50%确定。底部设一定坡度(大于0.05)坡向积水坑可设微孔曝气，曝气量确定：按 $5-6\text{m}^3/(\text{m}^2\cdot\text{h})$ 设计或气水比4/1确定。污水处理容积校验根据，停留时间： V/Q 即有效容积/流量，一般在8小时左右。泵的选择考虑流量及扬程。空气搅拌气水比(1-3)：1。消毒池 $V=30\text{min}$ 以上量，卤消毒 $5-8\text{mg/L}$ 。中水池 V 日水量之25%-35%。

内循环厌氧反应器由两个升流式厌氧污泥反应器串联叠加组成。污水处理流程：废水由底部的升流式厌氧污泥反应器进入，与高活性厌氧颗粒污泥均匀混合，污水处理，有机物被生成沼气并被收集；混合液提升至顶部内循环反应器气液分离器，沼气从顶部气管排走，西安工业污水处理，泥水混合液返回至下层升流式反应器；污水处理 下层升流式反应器处理过的废水自动进入上层升流式反应器，进一步降解有机物。内循环厌氧反应器的优点有占地面积小、水质稳定、投资小、有机负荷率高及出水停留时间短等优点，污水处理已被广泛应用于各种污水处理，如生活污水、城市污水、工业废水等，属于最新污水处理技术工艺。

污水处理-西安食品加工污水处理-磊德环保(优质商家)由西安磊德环保设备有限公司提供。西安磊德环保设备有限公司(www.leidehb.com) 是从事“ 废水处理，污水处理 ” 的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ” 的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：贺经理。