

霖旭实业 西安混凝土路面修补料 混凝土路面修补

产品名称	霖旭实业 西安混凝土路面修补料 混凝土路面修补
公司名称	陕西霖旭实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市唐延南路i都会3号楼1561室
联系电话	13109573669

产品详情

混凝土路面修补

混凝土路面修补为防止钢纤维混凝土在搅拌时纤维结团，西安龟裂混凝土路面修补料，在施工时每拌一次的搅拌量不宜大于搅拌机额定搅拌量的80%。采用滚动式搅拌机拌和，混凝土路面修补，混凝土路面修补在搅拌混凝土过程中必须保证钢纤维均匀分布。为保证混凝土混合料的搅拌质量，采用先干后湿的拌和工艺。混凝土路面修补投料顺序及搅拌时间为：粗集料 钢纤维（干拌1min） 细集料 水泥（干拌1min），其中钢纤维在拌和时分三次加入拌和机中，边拌边加入钢纤维，再倒入黄砂、水泥，待全部料投入后重拌2min~3min，最后加足水湿拌1min。总搅拌时间不超过6min，超搅拌会引起湿纤维结团。

混凝土路面修补

混凝土路面修补裂缝修补：表面龟裂的处理

混凝土路面修补对于表面裂缝较多及表面龟裂，可把裂缝划为一个施工面，将其施工面中的裂缝凿成一块7-10cm凹槽并用空压机吹干净，混凝土路面修补然后涂抹一层界面剂或环氧树脂溶液，西安混凝土路面修补料厂，填筑T-6胶乳砗（按水泥：砂：石：J-6：水=1:1.6:3.25:0.019:0.35，坍落度为1-2cm的要求来配制），喷洒养护剂，4小时后即可通车。

混凝土路面修补剂产品特点：

混凝土路面修补常温下快速固化，路面修补后，西安混凝土路面修补料，四小时后便可开放交通。体系为碱性体系，与水泥相容性好，并且对钢筋无锈蚀。混凝土路面修补对人体无毒1害作用，不燃，储存、运输、方便，安全环保。粘结力强，抗剥落性、耐久性优异，热膨胀系数与砗接近。混凝土路面修补可使混凝土路面恢复原有的性能，同时具备良好的抗渗性、抗冻融性、耐磨性和耐腐蚀性（耐酸碱及耐溶

雪剂)。混合料和易性好，施工操作简便。

霖旭实业(图)-西安混凝土路面修补料-混凝土路面修补由陕西霖旭实业有限公司提供。陕西霖旭实业有限公司(www.linxusy.com/) 位于西安市唐延南路i都会3号楼1561室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前霖旭实业在混凝土及制品中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。霖旭实业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。霖旭实业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。