

潮州金刚砂耐磨地坪 美润建筑材料

产品名称	潮州金刚砂耐磨地坪 美润建筑材料
公司名称	东莞市美润建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东东莞东城街道星城社区年丰山庄别墅区颐年路A栋102号
联系电话	13580702859

产品详情

水处理金刚砂料。密度3.06~3.20，硬度很大，大约是莫氏9.5度。一般的是无色粉状颗粒。磨碎以后，可以作研磨粉，潮州金刚砂耐磨地坪，可制

擦光纸，又可制磨轮和砥石的摩擦表面。由砂和适量的碳放在电炉中加强热制得。

新型水处理过滤材料

水过滤介质-新型应用领域，采用粒状金刚砂作过滤床的底层介质，净化饮用水或废水，是国内外新型的水过滤材料，尤其适用于有色金属选矿石油钻井泥浆加重剂：

金刚砂地坪坚硬耐磨，仓库金刚砂耐磨地坪，常施工在停车场、工业厂房等地面。而一些要求高的地面还会在金刚砂地坪上施工混凝土密封固化剂。

金刚砂地坪无法完全防止地面起灰，码头金刚砂耐磨地坪，如果地面有高耐磨度要求，同时有又要求地面高度洁净无尘，厂房金刚砂耐磨地坪，就需要采用金刚砂地坪+混凝土密封固化剂的地坪组合。做完金刚砂地坪后再施工混凝土密封固化剂，能形成高度耐磨且洁净无尘的地面，同时满足地面对耐磨度及洁净度的要求。

东莞市美润建筑材料有限公司是一家专业从事环氧地坪、金刚砂耐磨地坪密封固化剂地坪工程设计、施工、销售及技术咨询服务的高新企业。美润客户遍及国内大部分省市，以“高品质、高质量的服务”受到广泛好评。

金刚砂耐磨地坪用料怎么计算？

一般情况下，根据客户要求每平方米用料在3-5公斤，按每平方米5公斤计算，1000平方米地面需用金刚砂材料5吨。依此类推10000平方米地面就需用金刚砂材料50吨。如果有5000平方米的金钢砂地面要做，就需要用金刚砂材料25吨，需要5-6个工人用4台机施工5-6天，每天施工800-1000平方米左右。

潮州金刚砂耐磨地坪-美润建筑材料(推荐商家)由东莞市美润建筑材料有限公司提供。潮州金刚砂耐磨地坪-美润建筑材料(推荐商家)是东莞市美润建筑材料有限公司(www.meirunx.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宋先生。同时本公司(www.meirunx.com)还是从事透水地坪，彩色透水地坪，透水地坪厂家的厂家，欢迎来电咨询。