

# 彩钢板公司 嘉兴彩钢板 鑫源彩钢板

产品名称	彩钢板公司 嘉兴彩钢板 鑫源彩钢板
公司名称	浙江鑫源净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海宁市尖山新区听潮路11号
联系电话	13606538988

## 产品详情

现在越来越多的洁净室需要建造，对于净化板的需求也是与日俱增，但是它的不同分类并不是很多人都了解的，常常会出现选择的板材不适应环境的需求，这不但造成了资源的浪费，更可能会出现一些安全生产上的问题，所以不同的环境条件下要合理选择好净化板。

净化板简单的说就是由彩涂板，彩钢板，不锈钢等材质作为面材，并在其表面涂上一层化学涂料，使其表面光滑，防静电，抗菌等效果，被广泛应用于电子、制药、食品、生物、航天航空、精密仪器制造及科研等对室内环境要求苛刻的净化工程领域。根据净化板面板的材质不同，可以分为岩棉，玻璃丝绵，玻镁，陶铝，不锈钢印花等很多复合板，这些分类也是根据它的不同使用环境需要合理选择。其中岩棉材质的净化板防火效果非常好，可以应用于航天实验室等对温度和防火要求极高的工程中；玻镁材质的外观极为平整，耐火时间长，而且燃烧时不会熔融，也无高温分解滴落物，属于国内高等级的防火建筑装饰复合板材，适用于净化房吊顶、围护及净产品，工业厂房、仓库、冷库、空调器壁板等；抗静电抗菌材质具有极高的导电和防菌效果，彩钢板加工，防止粉尘附着，且容易清除，同时该板具有耐药品、耐磨性、耐污染等优点，这类板材适用于医院手术室，陶瓷制造等洁净室。

相信很多人对于彩钢板并不是非常陌生，并且在我们身边常常能够见到它的身影，而我们在使用彩钢板时，也要做好日常的保养和清洗，而上述给大家讲了应该如何做保养工作，接下浙江鑫源净化工程有限公司来就给大家讲讲，应该如何做彩钢板的清洁工作!

### 彩钢板

- 一、彩钢板干燥2—3个小时再涂刷冰漆一遍，再过3小时涂刷第二遍。
- 二、脊瓦与屋面瓦棱板搭接波谷处可用泡沫堵头填塞防水胶漆两遍，彩钢板公司，以防渗水泛水。
- 三、清除彩钢板原突出部分硅酮胶密封，使板缝整齐，施工面要干燥，清洁干净。

四、拉铆钉及自攻丝钉眼处可用毛刷粘防水胶漆直接涂盖钉眼四次，厚度约1.5mm左右，直径在50mm左右，下一次涂刷以上一次涂层不粘手为准。

五、遇到搭接处间隙大于5mm—30mm，如果需要加强附着力，请再加用1层耐碱碱聚酯布;再过3小时涂刷第三遍防水胶漆。

六、清除彩钢板原突出部分硅酮胶密封，使板缝整齐，施工面要干燥，清洁干净。

七、先用胶漆底涂，再用耐碱聚酯布覆盖涂刷面，紧接再涂刷防水胶漆。

浙江鑫源净化设备有限公司的前身是杭州鑫源彩钢板厂，是浙江省最早进入彩钢行业的企业之一，是集设计、生产、加工、安装余一体的综合性企业。公司拥有厂房12000平方米，总部坐落于杭州市西湖区三墩镇通济北路与公平路交叉，交通便利。夹芯彩钢板可以用于大型工业厂房，仓库，体育馆，超市，医院，冷库，活动房，建筑物加层，洁净车间以及需保温隔热。

我们是专业从事各种净化工程系统设计、施工、安装、调试及维护等综合性技术服务的企业。公司拥有一批经验丰富的工程技术管理人才和技术精湛的施工安装队伍，彩钢板批发，为客户提供高质量高服务的净化工程与净化产品。主要承接各种生物、食品保健、化妆品、电子车间、卫生化工、各种实验室等10—30万级的空气净化系统工程。

公司自组建以来一直以好的服务，硬质量为原则，嘉兴彩钢板，立足于自主创新，秉承“因创新而卓越，因卓越而创新”的企业理念，以自主品牌营运为主导，以技术创新，服务差异化为核心竞争力，整合关联专业的加工及技术资源，致力于为净化工程建设提供专业产品服务。欢迎来电、来厂参观洽谈。

彩钢板公司-嘉兴彩钢板-鑫源彩钢板由浙江鑫源净化设备有限公司提供。彩钢板公司-嘉兴彩钢板-鑫源彩钢板是浙江鑫源净化设备有限公司（[www.xy-cg.com](http://www.xy-cg.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程经理。