

热处理设备选用什么保温效果好，热辐射小有相关厂家吗

产品名称	热处理设备选用什么保温效果好，热辐射小有相关厂家吗
公司名称	山东热盾高温材料有限公司
价格	4.70/公斤
规格参数	品牌:热盾 型号:RDGW 产地:山东
公司地址	山东省济南市历城区二环东路2666号财税大厦3楼411、412室
联系电话	18905319500

产品详情

热处理设备选用什么保温效果好，热辐射小有相关厂家吗

热处理炉大多使用气体燃料加热，为了准确控制炉温，有的热处理炉用电加热。现代的热处理工艺日趋复杂，热处理炉的形式也很多。对于连续的热处理流程，须配备合适的连续热处理炉。热处理炉内温度高所以一般需要做保温隔热处理。陶瓷纤维模块因耐温度高且质量轻隔热效果好而受热处理行业欢迎。

热盾陶瓷纤维模块的特性：

热处理设备选用什么保温效果好，热辐射小有相关厂家吗

优良的化学稳定性；

低热容量低热导率所以在作为隔热材料时吸热很少；

模块由毯子折叠而成在接触捆扎后会在不同方向上相互挤紧，不产生缝隙；

有弹性的纤维毯可以抵抗机械外力；

衬体无需烘干和养护，安装好以后便可立即投入使用；

处在模块背面的多种形式的锚固件使得模块的安装既可采用并列式排列方式也可采用拼花地板式排列方式。

热处理设备选用什么保温效果好，热辐射小有相关厂家吗

热盾陶瓷纤维模块技术指标：

产品名称 分类温度		热盾陶纤模块			
		1050	1260		1400
产品代码		RDGW-189	RDGW-289	RDGW-389	RDGW-489
加热permanent线变化(%)		950 *24h - 3	1050 *24h - 3	1100 *24h	1200 *24h
理论导热系数 (W/m.k)	平均200	0.050-0.060			
	平均400	0.095-0.120			
	平均600	0.160-0.195			
渣球含量 (0.25mm)		15			
理论体积密度		200 ± 10 ; 220 ± 10			
常规尺寸 (mm)		300*300*200/300			
包装形式		编织袋或纸箱			