HTRB600钢筋机械直螺纹连接套筒配套HTRB600E螺纹钢

产品名称	HTRB600钢筋机械直螺纹连接套筒配套HTRB600E螺纹钢
公司名称	江苏同力金属制品有限公司
价格	1.20/个
规格参数	品牌:同力 型号:14-40 产地:江苏
公司地址	扬中市新坝镇大全路电气工业品城6楼602室（注册地址）
联系电话	15705285690

产品详情

我国建筑业迎来绿色发展的新时代，微合金化高强钢筋将追求功能化，即向抗震、耐腐蚀、耐低温、耐火方向发展。尤其是近几年，我国地震频发，建筑物的抗震性能成为建筑设计中的重要内容，中国汶川、玉树地震，以及海地、智利、日本地震发生后，建筑物的抗震性能进一步引起了社会各界的关注。

发达国家对抗震钢筋提出了明确的指标要求。首先，抗震钢筋需要有高强度。欧洲标准明确指出抗震钢筋强度要达到400MPa、500MPa级别。其次，对钢筋的塑性指标提出了更高要求，包括强屈比大于1.25、均匀伸长率大于10%。再次，要求钢筋性能的一致性，即要求屈服点波动范围窄，实际屈服点与指标值之比小于1.30。

作为钢筋连接套筒的生产型企业，江苏同力主动研制开发HTRB600 高强度螺纹钢筋套筒的重担，从去年年年初开始研制和开发出600MPa级高强钢筋螺纹套筒。在这一新型高强钢筋螺纹套筒研制与开发过程中，并完成产品生产以及产品常规性能检测，使其具有较好的综合性能，各项指标满足国家标准的相关要求，并也广泛用于工程中实践。

公司生产的直螺纹连接套筒采用45#优质碳素钢为原材料,通过内孔冷挤压加工工艺,使其各项机械性能指标大幅提高,先后开发出500(即市场俗称的“ 四级螺纹钢 ”);600MPa及以上等级的高强度套筒,并通过国家建筑钢材检验中心委托检验,外形采用独特的六棱形设计,方便了施工并大幅提高了套筒与混凝土的握

裏力。