

耐污盘形悬式绝缘子（双伞型）

产品名称	耐污盘形悬式绝缘子（双伞型）
公司名称	萍乡市中源瓷业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中源 型号:耐污盘形悬式绝缘子（双伞型） 材质:电瓷
公司地址	江西省萍乡市安源区高坑镇富田村
联系电话	0799-6376828 15870086016

产品详情

品牌	中源	型号	耐污盘形悬式绝缘子（双伞型）
材质	电瓷	产品认证	质量体系认证
产品用途	高压线路		

产品型号	xwp1-70	xwp2-70	xwp3-70	xwp5-70	xwp6-70	xwp2-70c	
图号	1	1	1	1	2	3	
公称直径d (mm)	255	255	280	280	255	255	
公称结构高度h (mm)	160	146	160	146	146	146	
公称爬电距离 (mm)	400	400	450	450	450	400	
连接型式标记d	16	16	16	16	16	16c	
机电破坏不小于 (kn)	70	70	70	70	70	70	
例行拉伸负荷 (kn)	35	35	35	35	35	35	
工频闪络电压 (kv)	干	90	100	100	90	90	100
	湿	50	50	50	50	50	50
50%冲击闪络电压 (kv)	正极	135	135	135	145	135	135
	负极	135	135	135	145	135	135
1 min耐受电压 (kv)	干	80	80	80	80	80	80
	湿	42	42	42	45	42	42
雷电冲击耐受电压 (kv)	120	120	120	120	120	120	
工频击穿电压 (kv)	120	120	120	120	120	120	
riv对地试验电压 (kv)	10	10	10	10	10	10	
1mhz下riv干扰电压 (kv)	50	50	50	50	50	50	
重量(kg)	5.5	5.5	7	7	6.5	5.7	