

舞蹈把杆/健身路径/400米障碍

产品名称	舞蹈把杆/健身路径/400米障碍
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北 沧州市新华区 盐山杨集
联系电话	15166965207 13930797394

产品详情

400米障碍场(1套)规格1.跨桩:由5个直径30厘米,高出地面10厘米的跨桩组成.右边三个跨桩的中点相距2.30米,距离跑道中线30厘米,跨桩中点距端线5米.左边两个跨桩的中点相距2.30米,距离跑道中线60厘米,第1跨桩中点距端线6.15米.跨桩由木桩可水泥构成.2.壕沟:长,宽,深各为2米.沟壁应是垂直面.3.矮墙:宽2米,高1.1米,厚20厘米.洞孔宽50厘米,高40厘米,下缘距地面60厘米,设于矮墙左侧.矮墙主要由木板构成.4.高板跳台:(高板高1.80米,长2米,宽50厘米,厚5-8厘米.)高台高1.5米,长,宽各1米.低台高,长,宽各1米.高板,高台,低台间隔1米,由砖,水泥构成.(高板由木材构成,支撑材料为角铁.)水平横梯由钢制园管构成,设置至少15个横杠,直径为3-4厘米,四个立柱直径为5厘米以上,高度2.5米.5.独木桥:长5米,高1.3米,直径20-25厘米,桥平面宽10厘米,斜板长2米,宽20厘米.桥下立柱间隔1-1.30米,柱应漆上红,白相间的颜色,主要由钢管构成.6.高墙:宽,高各2米,厚20厘米.主要由木板组成.7.低桩网:由12根立柱对应分列两行,行距2米,间距1米,桩高出地面50厘米,每对立柱间用弹性材料拉直成横线构成桩网,网下地面以松柔的沙层为宜.立柱由钢管构成.

产品信息 1、【选材用料】我厂选用优质国标钢材，严格按照国家体育用品质量检测中心规定的材质要求生产加工。并且采用国内资质全、信誉好的专业公司生产的钢材、配件、塑粉、焊丝等产品进行加工生产，保证同等价格下质量好，绝对作到货真价实请放心购买。 2、【器材工艺】（1）器材焊接：采用先进的高级二保电焊机进行二氧化碳保护焊，焊接强度较普通焊接更高，确保焊接部位的坚固性及美观性；（2）抛丸除锈：表面采用物理机械除锈，既除锈又增加器材表面积，为加强后续工序塑粉吸附能力奠定了基础，这是酸洗除锈不可比拟的优势；（3）静电喷塑：采用先进的静电喷塑设备以及高级环保静电粉末喷涂工艺，对器材表面进行喷塑处理,耐候性和抗冲击性大大提高，色泽保持八年不变，并在其前序采用表面抛丸硬化和净化绿色环保工艺，使产品表面质量达到国际先进水平的同时较传统的磷化处理工艺更具有环保优势。（4）连接部位：所有连接部位均采用特制防松，防盗螺钉紧固，在确保器材避免人为破坏，正常使用的前提下，更可防止使用过程中被菱角划伤，全面符合共性、安全性、形象性的特性要求。（5）全部产品严格按照国家标准——《健身器材安全通用要求》进行设计生产，在生产过程中严把质量关，确保每件出厂产品达到百分之百合格率，追求产品零缺陷，绝对做到行业领先水平。 3、【器材安装】为了更好的延长器材的使用寿命，解除您安装的烦恼，我们发货前基本是把器材组装好的，器材收到后，只要进行挖坑直接用混泥土埋或者安装底部的膨胀螺丝就可以了。地埋器材安装采用混凝土预制；所挖坑宽均为40cm，深为50cm，器材地埋深度为40 cm，安装好3天后方可使用。企业承诺三包服务：包退、包换（一年之内）、保修8年。企业宗旨：同等产品比价格同等价格

比质量 你的满意就是我的追求

河北舞蹈把杆-舞蹈把杆价格-舞蹈把杆高度-北京舞蹈把杆，舞蹈把杆直径为5.5厘米，水曲柳材质，内有2.2厘米直径锰钢，带弹性适用于儿童和成年人使用，其他规格可根据客户要求订做。

产品名称：移动式舞蹈把杆 产品规格：升降高度：80cm-120cm,儿童60-100cm 产品说明：把杆大底座：重量45公斤，立柱为直径60无缝钢管，内有 35电镀钢管作升降杆，底盘 400，表面喷塑处理。底座升降高度为800至1200，带碰珠升降。

产品名称：挂壁式舞蹈把杆支架 产品材质：挂壁式升降式舞蹈把杆支架,表面白色为喷塑处理立柱采用无缝钢管,电镀处理升降立柱采用电镀钢管,带碰珠升降 产品名称：产品说明：落地升降式华盛舞蹈把杆支架,表面白色为喷塑处理立柱采用无缝钢管,电镀处理升降立柱采用电镀钢管,带碰珠升降。表面喷塑处理。底座升降高度为800至1200。