

# 东莞热销出售 韩国大宇柴油发电机组100KW功率

产品名称	东莞热销出售 韩国大宇柴油发电机组100KW功率
公司名称	久烁动力设备（广东）有限公司
价格	180000.00/台
规格参数	机组型号:LC-100GF 频率:50 HZ 机组功率:100 KW
公司地址	东莞市常平镇桥沥村北门工业路
联系电话	0769-87194588 13549348967

## 产品详情

机组型号: LC-100GF

频率:50 HZ

机组功率: 100 KW

输出电压:400/230 V

柴油机功率:117 KW

功率因素:0.8(滞后)

输出容量: 125 KVA

机组尺寸:2300\*780\*1200 mm

输出电流: 180 A

机组净重:1950 kg

生产厂家：韩国大宇发动机有限公司

型号：D1146T

额定转速:1500 r/min

汽缸数:6 缸

最大输出功率:117 KW

汽缸排列方式:L 型

燃油规格、等级:中国0#(轻柴油)

缸径/行程:111\*139 mm

燃油消耗量: 194 g/kw.h

汽缸总容积:10.8 L

润滑油规格、等级 : API-CD级以上

压缩比 : 17.0:1

润滑油总容量 : 18 L

进气方式 : 涡轮增压

最高润滑油温度 : 121

调速方式 : 机械调速

最大机油消耗量:0.24 L/h

节温器调节温度范围 : 82-93( )

排烟最高温度 : 405/410

允许最大背压 : 10 KPa

进气阻力:2.5 kPa

冷却方式 : 闭式循环水冷

排气量:8.071 L/S

生产厂家 : 东莞市隆昌机电设备有限公司

品牌/产地 : 广东 (标配)

型号 : KQI-100

励磁方式 : 无刷自励式

电压调整范围 :  $\pm 5\%$

电压控制方式：AVR

稳态电压调整率：±0.5%

瞬态电压调整率：±15%

稳态频率调整率：1%

频率稳定时间：3S

温升：H

过电流：3~5le 5S

绝缘等级：H级

过载能力：3~5le 5S

防护等级：IP22级

短路电流：3倍2秒钟

效率：92.4%

短路能力：3倍2秒钟

电话干扰系数：THF<2%, TIF<50

冷却方式：自冷式

机组型号: LC-100GF