

# HTF II消防排烟风机 批发 消防排烟风机

产品名称	HTF II消防排烟风机 批发 消防排烟风机
公司名称	德州宇特空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济开发区
联系电话	13573499918 13573499918

## 产品详情

因为烟气流动的规律告诉我们，清晰高度越高，即挡烟垂壁设置的深度越浅或其下沿离着火楼层地面高度越大，气行程就越长，卷吸冷空气就越多，GYF消防排烟风机，量也势必越，但烟温反而越低。4.6.9火灾时的最清晰高度是为了保证室内人员安全疏散和方便消防人员的扑救而提出的最要求，也是排烟系统设计时必须达到的最要求。对于单个楼层空间的清晰高度，可以参照图9(a)所示，式(4.6.9)也是针对这种情况提出的。对于多个楼层组成的高大空间，最清晰高度同样也是针对某一个单层空间提出的

固定窗的设置和有效面积应符合下列规定：

1 设置在顶层区域的固定窗，消防排烟风机，其总面积不应小于楼地面面积的2%。

2 设置在靠外墙且不位于顶层区域的固定窗，双速消防排烟风机，单个固定窗的面积不应小于 $1\text{m}^2$ ，且间距不宜大于20m，其下沿距室内地面的高度不宜小于层高的1/2。供消防救援人员进入的窗口面积不计入固定窗面积，但可组合布置。

3 设置在中庭区域的固定窗，其总面积不应小于中庭楼地面面积的5%。

非封闭式吊顶的开孔率不应小于吊顶净面积的25%，且孔洞应均匀布置。

4.4.14 按本标准第4.1.4条规定需要设置固定窗时，固定窗的布置应符合下列规定：

1 非顶层区域的固定窗应布置在每层的外墙上；

2 顶层区域的固定窗应布置在屋顶或顶层的外墙上，但未设置自动喷水灭火系统的以及采用钢结构屋顶或预应力钢筋混凝土屋面板的建筑应布置在屋顶。

HTF-II消防排烟风机-批发(在线咨询)-消防排烟风机由德州消防排烟空调配件大全提供。“HTF消防高温排烟风机,多叶排烟口,加压送风口,定风量阀,”就选德州消防排烟空调配件大全(www.dzxfkt.com),公司位于:山东省德州市经济开发区,多年来,消防排烟大全坚持为客户提供好的服务,联系人:高经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。消防排烟大全期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.dzxfkt666.com)还是从事山东SWF混流风机,河南YTHL混流风机,郑州正压送风机的厂家,欢迎来电咨询。