

8号地坪 工业厂房地面翻新耐磨度 昌乐工业厂房地面翻新

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 8号地坪 工业厂房地面翻新耐磨度 昌乐工业厂房地面翻新 |
| 公司名称 | 德州经济技术开发区八号地坪建筑装饰工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 德州市德城区东北城 |
| 联系电话 | 13573461983 |

产品详情

八号地坪建筑装饰工程有限公司我们实际的固化地坪价格需要我们按照地面的实际情况和施工方案进行计算，固化地坪的流程需要先进行地面打磨清理 涂刷底漆 刮涂无砂浆和环氧腻子 面漆刮涂两遍后 自流平则面涂先刮涂再镟涂；这些工艺的每种地坪方案不同，施工方案不同价格就会出现浮动除此之外我们地面情况会关系到施工方案。

德州八号地坪装饰工程公司采用科学的生产技术，完善的检测手段使产品质量得到保证，以及完善的售后服务在客户之间树立了高度的信誉和口碑。

八号地坪建筑装饰工程有限公司其中地坪翻新的轻微的起砂、起尘等状况：由DBC公司地坪技术员对旧地面进行检测，找出根本原因后出具方案：先用无尘打磨机或铣刨机对旧地面进行整体打磨（车间有设备的要用薄膜包裹防护）直至混凝土坚硬层，最后清理、清洁地面；根据客户要求重新施工环氧系列地坪或商业耐磨地坪。

德州八号地坪装饰工程公司是华北地区专业从事耐磨地坪，金刚砂地面，固化地坪，地面翻新，地面起灰，水泥地面硬化，停车场地面，耐磨地坪，环氧地坪，自流平地面，车间地面，地面找平施工及相关材料生产销售的企业。

水泥地面起砂处理剂甲组份施工

(1) 根据地面情况将甲组份加适量水稀释喷洒于地面，原液用量：0.2-0.5kg/平方米。

(2) 当表面无明水或变粘稠时，工业厂房地面翻新怎么施工，及时喷洒少量清水保持表面湿润，工业厂房地面翻新耐磨度，以促进渗透，工业厂房地面翻新修补方案，以上操作持续约4小时，最后用足量清水冲洗表面，昌乐工业厂房地面翻新，并清除表层明水，自然干燥24小时以上；

(3) 若地面强度较差，应于24小时后重复一次以上步骤。

水泥地面起砂处理剂乙组份施工

(1) 喷洒乙组份原液，用量约0.2-0.5kg/平方米；

(2) 当表层无明水时应及时喷洒少量清水，保持湿润状态约4小时，最后以足量清水冲洗，并清除表层明水，自然干燥。以上2、3步施工，尽量以电动洗地机配合大功率吸水机，效率更高，表观效果更好。

8号地坪(图)-工业厂房地面翻新耐磨度-昌乐工业厂房地面翻新由德州经济技术开发区八号地坪建筑装饰工程有限公司提供。德州经济技术开发区八号地坪建筑装饰工程有限公司（www.bahaodiping.com）为客户提供“建筑装修装饰工程”等业务，公司拥有“8号地坪”等品牌。专注于混凝土及制品等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张经理。