

玻璃鳞片防腐涂料胶泥施工价格

产品名称	玻璃鳞片防腐涂料胶泥施工价格
公司名称	廊坊博程防腐材料有限公司
价格	11.00/公斤
规格参数	博程:博程 齐全:齐全 河北:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村
联系电话	0316-5950235 15530640151

产品详情

玻璃鳞片防腐涂料胶泥施工价格

我公司在生产玻璃钢制品和防腐工程施工领域中深受广大客户的赞扬，具有良好的信誉。我公司生产玻璃鳞片重防腐胶泥、涂料，广泛应用于玻璃钢在热电厂、钢铁厂、化工厂、污水处理厂等领域，效果良好，得到了广大新老客户的一致认定和好评。

企业目标：质量，立业之本，管理，强业之路；效益，兴业之源。今日的质量，明日的市场。

以科技为动力，以质量求生存。以质量求生存，以质量求发展，向质量要效益。

效益来源于服务社会的回报。我们的承诺：市场永远在变，我们的承诺永远不变，诚信服务。协助进行可行性分析和经济效益评估，供用户决策参考；全方位为客户提供技术及咨询服务；

对现场进行勘察，为您推荐合理的洗浴及供暖实施方案，并且提供咨询；我们将遵循

"实用"、"够用"、"好用"的原则，为用户提供整套施工方案；欢迎来厂考察，我们将接待并为您提供各种便利条件。我司保证无论合同大小，都将认真、公正、严谨、诚信地对待每一份合作；

我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款；

我们保证按合作的规定为您提供送货、安装、调试、培训等各项服务。

玻璃鳞片防腐质量标准：表面质量：所涂刷的每道涂层应均匀平整、色泽一致，无明显的疏松、皱皮、流坠、针孔和气泡等；不得有漏涂和涂层脱皮现象。涂层厚度：涂装遍数和各涂层厚度均应符合所指定涂料的技术要求。每遍干漆膜厚度的允许偏差为-5微米，涂层干漆膜总厚度允许偏差为-25微米。

漆的品种、层数、颜色、标记、厚度应符合设计文件中的有关要求。附着力：按照gb9286 - 88《色漆和清漆、漆膜的划格试验》或gb1720 - 88《漆膜附着力测定法》进行涂层附着力测试。

污水池防腐涂层质量检验方法：湿膜厚度的检测：用湿膜测厚仪进行检测，在施工后应当立即检测，因为若不及时进行，溶剂的挥发将影响到读数；湿膜测厚仪的检测可反映油漆用量的检查，同时也有助于控制规定的干膜厚度和反映油漆的固体含量。干膜厚度的检测：用干膜测厚仪进行，在施工的

每一涂层完成，充分固化后检测，数量应当根据不同的情况来执行，因为需要考虑被涂装结构的不同设计。

附着力和层间结合力的检测：用附着力测试仪进行，涂层系统的附着力和层间结合力测试是一种破坏性的，通常只是发生投诉，质量认可测试时作用于指定参照区域，并非作为一种常规测试；层间结合力破裂产生于涂层与底材或单独的涂层与涂层之间。