

通风工程厂家 六安通风工程 安徽蓝保通风管道公司

产品名称	通风工程厂家 六安通风工程 安徽蓝保通风管道公司
公司名称	安徽蓝保节能环保设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市萧城路与纬十路交口向西500米
联系电话	15375275575

产品详情

通风管道的过程中这些问题一定要注意：

一、如果是彩色涂层钢板通风管道的话，应该保持内壁是光滑的，而且通风管道加工的过程中，还不能将涂层损坏，六安通风工程，若是出现损坏的部位，需要用环氧树脂涂刷在表面即可。另外通风管道加工的过程中，还要做好防腐蚀措施，不能使用抽芯铆钉，而且在通风管道零件装配的时候，这些零件都要经过镀锌处理才行。

二、通风管道制作完毕之后，还要用清洗液进行清洗，只有达到清洗标准之后，才可以及时封口。

通风管道的过程中这些问题一定要注意：

一、通风管道加工的过程中应该尽量避免出现纵向接缝，但是不能出现横向接缝。而且通风管道的咬口缝和四角的缝隙处，需要按照设计洁净等级要求，然后还要采用密封胶将其堵严。另外通风管道板材的连接缝的密封面应该设在通风管道壁的正压侧。

二、通风管道加工的时候，不能在通风管道内部设置加固框或者加固筋，因为这样对于通风管道的质量会造成一定的影响。

三、通风管道加工不能采用S型插条和C型直角插条的连接方式，另外对于一些特殊的通风管道来说，还不能采用按扣式的咬口。

像是对于一些行业来说合肥通风工程是特别重要的，因为这样就能够确保我们在一个空气畅通的环境下进行工作，所以说我们在进行合肥通风工程这样的工程施工的工程要注意到一些问题，才能够保证正常的使用，那么现在我们来看一下在安装合肥通风工程之前要怎么进行检查吧。

- 1) 风口表面应平整，偏差 $\leq 2\text{mm}$ ，矩形风口对角线之差 $\leq 3\text{mm}$ ，圆形风口任意正交两直径的允许偏差 $\leq 2\text{mm}$ 。
- 2) 风口各转动部分应灵活，叶片或插板应平直，通风工程专业，叶片内距应均匀，散流器的扩数环和调节应同轴，轴向间距分布匀称，叶片等启闭应完全，人防密闭阀方向与冲击波相准确，不可装反，叶片全开或全闭，不可作调节风量之用。
- 3) 各类阀门制作应牢固，调节制动装置应准确灵活、可靠，并标明阀门启闭方向，防火阀壳体厚度应大于等于 2mm
- 4) 柔性短管人防滤毒系统选用橡胶型，其他选用三防防火帆布，安装通风工程，各吊、支、托架，应平整牢固，焊缝饱满，抱箍的圆弧应均匀。

在安装合肥通风工程之前对于材料进行检查能够保证不会影响我们的施工进度同时还对于我们的施工质量有了一个保证，通风工程厂家，所以说这是对于整个的合肥通风工程来说必不可少的一个步骤，其实我们在任何的工程施工之前都要进行检查，以保质量。

通风工程厂家-六安通风工程-安徽蓝保通风管道公司由安徽蓝保节能环保设备制造有限公司提供。通风工程厂家-六安通风工程-安徽蓝保通风管道公司是安徽蓝保节能环保设备制造有限公司（www.hffxtfgd.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。