全国直销 威尔曼树脂瓦生产线 树脂瓦生产设备

产品名称	全国直销 威尔曼树脂瓦生产线 树脂瓦生产设备
公司名称	张家港保税区威尔曼机械设备有限公司
价格	600000.00/台
规格参数	品牌:威尔曼 产地:江苏 型号:w
公司地址	张家港市乐余镇
联系电话	15366258293

产品详情

设备组成

设备名称

数量

报价（万）元

1

螺旋上料机

1台

16.8

2

SJZ80/156锥形双螺杆挤出机

4

50单杆挤出机

4

5

压花机

1套

2.5

6

成型机

10

7

模具

5

8

切边装置

0.8

9

切割机堆放架

2.6

10

总价

41.7

生产线配套辅机设备配置单：

设备名称

数量

报价（万）元

1

混合机组500/1000

1台

7.2

2

螺旋上料机

0.5

3

1米2树脂瓦专用破碎机

2.6

4

600磨粉机

4.9

5

总价

15.2

以上总价：56.9万（这套设备包括正脊瓦、斜脊瓦、三通等模具配件）

二、设备差数：

1、粉末加料机

1

型号

ZJF700

2

上料电机功率

KW

2.2

3

弹簧直径

mm

￢59

4

送料管及弹簧长度

M

3-5

5

送料管材质

不锈钢

6

额定输送能力

Kg/h

700kg

7

料箱容积

kg

200

8

电源电压

380V 50Hz

9

外形尺寸

950X950X900

10

重量

250

2. SJSZ80锥形双螺杆挤出机

1

SJSZ80/156

螺杆直径

mm

￢80/156

螺杆长度

1800

主电机

KW

55直流

生产能力

kg

320-450kg

螺杆、螺筒材质

38CrMoAlA渗氮处理

螺杆产地

浙江舟山产

加热器

铸铝加热器

加热功率

36

冷却系统

1/2HP风机冷却

11

温度控制点

5区

12

喂料电机功率

0.75

13

抽气真空泵

2.2

14

整机控制

PIC

15

调速器

欧陆

16

低压电器

施耐德

17

减速箱

硬齿面（江阴产）

18

380V 50HZ

19

4750X1580X2480

3、 SJ50/30单螺杆挤出机(配自动上料机、小型干燥机)

S50/30

￠50

长径比

50

18.5KW

50-80kg

14

4区

模具控制点

操作系统控制

PLC集成控制系统

变频器

采用22KW交流变频器

硬齿面

4、 PVC树脂瓦模具

PVC

模具有效宽度

1050

成品厚度

1-3

模唇调节方式

带45度阻流棒，上模唇微调，下模唇可调厚薄

流道形式

衣架式

加热方式

内加热

模体分区

模体6区，电压220v

每区功率

Kw

5

接线方式

封闭式接线

加热元件

不锈钢加热棒

模具抛光精度

um

模唇流面抛光精度0.03-0.04

其它流面抛光精度0.04-0.05

电镀

模头流面镀硬鉻处理，厚度0.03-0.04

硬度60-65Rockwellc

外表面镀鉻层厚0.01-0.02

5、 PVC预成型装置

PVC琉璃瓦1050

二辊压光机

上辊为花辊，下辊为光辊

二辊长度

1000

冷却方式

水冷（水循环）

0.75（变频电机）

气缸

亚德客

控制柜

单独控制柜

6、 PVC成型机

成型铝模

28对

电机

7.5(变频)

7.5

亚德客160

前后移动

0.75(变频)

轴承

NSK

减速机

国茂

尺寸

Mm

2000*3000*1600

7、PVC树脂瓦切割机

1

型号

PGJ-1050

2

切割机范围

mm

3

切割型式

据片式

4

横向电机

Kw

5

主电机

0.75(2级切割电机)

6

电源电压

380V 50HZ

8、 PVC树脂瓦推放架

1

FL-1050

2

翻料板材质

不锈钢

辅助机械

9、螺旋上料机/真空无尘吸料

1

型号

DTC1000

2

上料电机功率

KW

1.5

3

推料电机功率

0.75

4

送料管直径

mm

￢102

5

送料管材质

SUS304不锈钢

6

输送能力

Kg/h

1000

7

料箱容积

kg

150

8

电源电压

380V 50Hz

9

外形尺寸

1000X800X800

10

重量

180

10、 SRL-500/1000型高速混合机组

型号

SRL-500/1000

热混

冷混

总容积

L

500

1000

有效容积

375

640

电机功率

47/67

15

混合时间

min

10-15

10-15

浆叶数量

PCS

3

1

浆叶材质

不锈钢

不锈钢

放料及锅盖打开方式

气动

气动

锅盖及三通材质

精密铸铝

精密铸铝

11

锅体内壁材质

SUS304

SUS304

12

传动方式

皮带传动

蜗轮蜗杆减速机

13

380V 50Hz

380V 50Hz

14

气源气压

MPa

0.39-0.49

0.39-0.49

15

热混加热功率

9

16

热混加热方式

电加热或自磨擦

17

冷混冷却方式

水冷却

18

电机产地

19

电器产地

施耐德

20

5250x3100x4050

21

5800

11、 SWP-型破碎机

SWP500

旋转刀直径

mm

Φ500

破碎电机功率

KW

22

吸料电机功率

3

固定刀数量

PCS

2

旋转刀数量

15

旋转刀转速

r/min

500

筛板孔径

Φ10

破碎能力

Kg/h

300-500

进料门口径

500X375

电源电压

380V 50HZ

2500X1200X2000

kg

1500

12、SMP-600型磨粉机

SMP-600

粉碎室内径

Φ600

55

粉碎量

300-600

主轴转速

3400-3700

转子数

2250X1500X1650

我公司的成熟产品有：

管材生产线，木塑生产线，单壁/双壁波纹管生产线，型材/异型材生产线，板材/片材生产线，废旧塑料回收造粒生产线，打包带生产线以及磨粉机，高速混合机（组），破碎机，磨刀机，撕碎机，牵引机，收卷机，切割机等一系列塑料辅助机械以及塑料机械配件。