

三波护栏板设备生产厂家

产品名称	三波护栏板设备生产厂家
公司名称	江阴市富昌冷弯机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	江阴富昌:50685
公司地址	江阴市顾山镇北国新路55号
联系电话	13861828986

产品详情

冷弯成型设备的别名有哪些：

辊压线、轧制线、冷弯型钢设备，金属成型设备，冷弯成型机组，冷弯型钢机组，金属板材成型生产线等。

冷弯成型机组主要功能有哪些：

除了板材成型、钢板辊压成型外，还可以配合伺服送料系统、冲床。实现在线冲孔成型、切断全自动生产线。直接出成品，省去人工的冲孔等工序。

另一方面，还可以根据不同型材用途及要求在设备的不同位置设的多个冲孔或是焊接装置，实现自动生产线。

护栏板（波形梁钢护栏板）成型机组

三波护栏板设备生产厂家

.自动化程度高、工艺流畅、具备开卷、矫平、自动定尺、冲孔、切断、冷弯成型在同一直线一次完成。高速公路护栏；立柱管；镀锌管；热镀锌护栏板；喷塑护栏板；防阻块；立柱帽；半圆端头；拼接螺栓；产品特点：

具有抗冲击性好、成本低、寿命长、安全性更高、绿色环保等优点

材质：优质钢板经防腐处理 产品用途：主要用于公路车道的隔离防护。一、护栏板标板总长度4.32米（安装完毕后净剩4米）立柱间距4米。栏板的宽度310MM，厚度：3MM、4MM. 1、二波护栏板的规格长4.32米，宽310毫米，厚度为3毫米，4毫米。

2、三波护栏板的规格长4.32米，宽505毫米，厚度为3毫米，4毫米。二、立柱：粗度规格Q114、Q140MM长度根据要求一般为1.85米、1.95米、2米、2.15米、2.27米壁厚4.5MM.

高速公路常用规格：4320*310*85*4 立柱140*4.5*2150

立柱和立柱之间的间距为4米的情况，合计每米135元。（实际价格根据市场价格为准）

乡村普通公路常用规格：4320*310*85*3 立柱114*4.5*2150

立柱和立柱之间的间距为4米的情况，合计每米105元。（实际价格根据市场价格为准）

护栏板(二波4mm)每片理重：65.55kg；4320(板长)*310(板宽)*85(波高)*3.0(板厚)；孔形：连接螺孔：18*50；拼接螺孔：22*40(直孔)、20*30；22*30(直孔)、24*20。

护栏板(二波3mm)每片理重：49.16kg；4320(板长)*310(板宽)*85(波高)*3.0(板厚)；孔形：连接螺孔：18*50；拼接螺孔：22*40(直孔)、20*30；22*30(直孔)、24*20。

制造工序：优质钢板经酸洗、冲压成双波或三波板，后做热镀锌或热镀锌喷塑处理。产品特点：防腐性能好、抗老化、美观大方、安装简便快捷。用途：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。