

三波防撞梁护栏生产设备

产品名称	三波防撞梁护栏生产设备
公司名称	江阴市富昌冷弯机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	江阴富昌:50685
公司地址	江阴市顾山镇北国新路55号
联系电话	13861828986

产品详情

冷弯成型设备的别名有哪些：

辊压线、轧制线、冷弯型钢设备，金属成型设备，冷弯成型机组，冷弯型钢机组，金属板材成型生产线等。

冷弯成型机组主要功能有哪些：

除了板材成型、钢板辊压成型外，还可以配合伺服送料系统、冲床。实现在线冲孔成型、切断全自动生产线。直接出成品，省去人工的冲孔等工序。

另一方面，还可以根据不同型材用途及要求在设备的不同位置设的多个冲孔或是焊接装置，实现自动生产线。

三波防撞梁护栏生产设备

项目	单位	参数	备注
板材厚度	mm	2.5 ~ 4	
生产速度	m/min	1 ~ 12 (2 ~ 3片)	
辊轮材质		GCR15淬火处理	支
传动方式		齿轮箱传动	
机组功率	kw	约100	持
设备占地	m	30X4X6	定
			制

设备组成

卷料上料开卷----整平送料一体机-----液压冲孔、切断----加强孔冲制---快速送料----成型主机----人工收料（可选配自动收料系统），电控采用PLC可编程逻辑控制

高速公路护栏板生产制造设备

江阴市富昌冷弯机械设备有限公司是国内知名高速公路护栏板成型设备的供应商，所生产销售的设备遍布全国，是您放心之选！

一、技术参数 1、加工工件厚度：3mm-4.0mm（材料：Q235）

2、型材高度：85mm 3、板材宽度最大：480mm

注：具体型材尺寸及要求按客户提供的图纸要求 3、成型长度：4米

4、总电机功率约：65.7KW 电压：380V，50赫兹，3相，交流电

5、主机成型控制有操作手柄控制 6、机组尺寸：20000mmX2000mmX 2500mm

二、技术参数 1、加工工件厚度：3mm-4.0mm（材料：Q235）

2、型材高度：85mm 3、板材宽度最大：480mm

注：具体型材尺寸及要求按客户提供的图纸要求 3、成型长度：4米

4、总电机功率约：65.7KW 电压：380V，50赫兹，3相，交流电

5、主机成型控制有操作手柄控制 6、机组尺寸：20000mmX2000mmX 2500mm

三、成型工艺：成型工艺：放料—校平/冲孔/成型/切断—收料