

电气化导轨成型设备

产品名称	电气化导轨成型设备
公司名称	无锡建祥茂盛冷弯型钢设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	无锡建祥:114 100:114 无锡:114
公司地址	无锡市新吴区江溪街道坊前锡义路30 - 2号
联系电话	13921281865 17766391866

产品详情

无锡建祥茂盛冷弯型钢设备有限公司

无锡建祥茂盛有限公司是一家专业生产C/Z/U型钢、涵洞波纹成型机、钢板仓成型设备、抗震支架成型机、

高速公路护栏板成型机、仓储货架立柱、层板成型设备、立体车库型钢成型设备等生产线的机械制造厂家，多年致力于冷弯压型设备的研发与制造，潜心打造中国冷弯压型设备的中高端品牌。公司位于风景秀丽，经济发达的无锡市梅村镇，东邻上海，西靠南京，京沪铁路、京沪高速公路，长江运河均贯穿于此，交通便利，地理位置优越。建祥茂盛人通过不断引进并消化吸收国内外先进技术与设计理念，现已拥有全套成熟系列产品，如C、Z型钢生产线，手动调节底宽腰高，自动调节底宽腰高，全自动CZ互换一体机等高性价比产品；因产品设计合理，机身结构结实耐用，成型原理不断更新而倍受钢结构行业的青睐。随着粮仓板，涵洞板的广泛运用，为应市场需求，建祥人已成功研发多套大型钢板仓、涵洞板生产线，在国内外各厂家投入生产使用；并已取得良好社会效益与经济效益。建祥人坚持以“质量第一、创品牌；用户满意，讲诚信；科学管理，求发展”的质量方针，结合市场需求，不断的吸收、引进其它先进技术，满足国内外广大用户的生产需要。本公司设备远销几十个国家与地区，包括对产品要求很高的美国，澳大利亚等发达国家。在国家拉动内需的政策下，在国内市场，我们也有不俗表现。公司全体员工以诚待人，以信为本，愿以优质的产品，优良的售后服务陪伴您的事业走向成功，共创美好的明天!热忱欢迎来厂参观指导，我们期待着与您合作，互惠互利！

接触轨，被城市轨道交通行业称为“第三轨”，是沿线路敷设专为电动车辆授流的系统,专门为电力机车组提供电能，也就是将电能传输到地铁和城市轨道交通系统电力牵引车辆上的装置，它是通过车的集电靴与复合轨的接触来实现的电力的输送。

对城市轨道交通而言，运输密度大，间隔小，在夜间停运很短的时间内进行定期检修比较困难。维修工作不均衡会造成劳动力组织的困难与浪费，因此基础设施的少维修化具有非常重要的意义，显然第三轨

受流在这方面具有优势。另外对于运营维护来说，第三轨作业不需要专门的触网作业车，这一点也能够节约很大的维修成本投入。

作为复合轨的“三轨”---钢铝复合接触轨，是上世纪70年代出现的新型导电轨，该产品以其导电性好、安全系数高、维护成本小、防腐性能及耐磨性好、供电距离长、工程土方量小、城市景观好、安装方便等优点，已成为城市轨道交通发展的主导方向，有着很重要的现实意义和经济价值。这里将着重介绍复合轨的应用和重要材料—不锈钢带的冷弯工艺、设备及其复合技术。

设备概述:

轻轨、地铁导轨不锈钢带冷弯生产线由开卷机、入料导正、校平机、切头机（对焊）、送料机、冲孔机、压印机、辊压成型机、成型剪、出料架、液压系统、电气控制系统组成，生产线速度：3-6m/min。

开卷机——入料导正——较平送料——冲孔压型——辊压成型机——切断——出料架

参数表

项目

单位

参数

备注

1

原材料规格

钢材类型

不锈钢

强度

MPa

(X6Cr17)Rm=450Mpa Rpo 280Mpa

厚度

mm

4-6

卷料内直径

500

重量

T

5

2

版型宽度

33.9\79.8\80.25\92.9\107.8\108.4\108.6

3

生产线速度

m/min

1-6

4

轧辊材质

Cr12mov

5

轧辊驱动方式

外部电机驱动

6

操作程序

Windows2000

7

总电机功率

Kw

大约160KW

8

控制系统

PLC自动化控制系统

