

石笼网防护施工方案

产品名称	石笼网防护施工方案
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

石笼网防护施工方案，由于其特殊性，还需通过其他一些措施，使独立性风险尽量降低。分帐户管理制度是指对于每个委托人的资产，分别设立单独的帐户，各帐户之间独立操作、独立核算。同时，受托进行石笼网企业年金基金管理的帐户与投资管理机构所管理的其他资产之间严格分离，以确保年金资产的安全性。除了进行分帐户管理外，投资管理机构在人员上也应进行相应的设置，以适应企业年金投资管理业务的要求。

分帐户管理和人员独立性安排主要目的在于防范利益在企业年金资产和投资管理人管理的其他资产之间的输送，除此之外，还应避免利益由委托资产输送至与投资管理机构有关联或有利害关系的机构或个人。投资管理机构应根据相关法律法规，对石笼网关联交易作出严格规定。

在石笼网企业技术的支持与制度的保障下，投资时由于承受市场风险所面临的可能损失应被控制在可接受和可预见的范围之内。其次，在操作风险角度，石笼网企业应区别不同风险的特性采取风险管理措施。对于制度风险，主要通过完善内部制度，并增强制度可操作性等手段来实现。

对于人员风险，主要需要通过员工行为准则、保密制度、内部风险控制制度及各部门的业务规则等来对员工的行为作出约束，防范道德风险的发生，避免石笼网企业员工的越权操作、操作等。独立性风险既是一种制度风险，又是一种人员风险，所以对于独立性风险的管理。也应从这两个方面入手。

是一种生态格网构造。有高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝或许包覆PVC的以上钢丝运用机械织造而成，运用该网制造而成的箱型构造即是石笼。依据ASTM和EN规范，所运用的低碳钢丝直径依据工程设计请求而不一样。通常介于2.0-4.0mm之间，钢丝的抗拉强度不少于38kg/m²，金属镀层分量通常高于245g/m²晟阳石笼网片的边际线直径通常要大于网线直径。其双线绞合有些的长度不得小于50mm.以确保绞合有些钢丝的金属镀层和PVC镀层不受损坏。