

酒店宾馆洗涤设备床单布草洗衣设备型号

产品名称	酒店宾馆洗涤设备床单布草洗衣设备型号
公司名称	泰州市施美机械设备有限公司
价格	26200.00/台
规格参数	型号:XGQ-30 容量:30kg 重量:600kg
公司地址	泰州市海陵区梅兰西路39号
联系电话	1390-1432962 13901432962

产品详情

酒店宾馆洗涤设备床单布草洗衣设备型号

现在，越来越多的酒店宾馆单独建设专用洗衣房，用于自身布草洗涤工作。解决了以往布草需要外送到社会洗涤公司的局面，主要是外送洗涤不能及时有效的送货上门，导致需要的时候没有干净的布草更换。有时一些小型洗涤厂没有按照标准对布草进行洗涤、消毒，造成客人使用后皮肤出疹子，对酒店产生名誉上的影响。下面我们详细交流下洗涤设备对于酒店宾馆的重要性介绍。

宾馆酒店洗涤设备采用人机工程学设计，大口径不锈钢门，单面冲孔双面抛光不锈钢内胆，方便卸载织物，减少布草的磨损。避免了宾馆洗涤设备内胆有毛刺或某些部位不光滑，在洗涤过程中很有可能导致布草刮破或磨损现象，表现为抽纱、断纱，然后出现小洞，并逐步扩大。同样可以避免布草洗涤前后装车或出机时，用力过重或碰到尖锐物品刺破或勾破。利用全自动宾馆洗衣机滚筒高速旋转时产生的离心力，使滚筒内织物含水量大限度地减低，这个过程对宾馆洗涤设备性能要求比较高，现在采用悬浮减震结构，配合高强度弹簧、阻尼，实现低振动，加速平顺，节能省电。传动系统采用高强度大轴座，优质耐磨轴承，主轴承高精度同心，可以大大减少横向振动力矩，这样子就减少洗涤脱水时中速均布不平衡或高脱时间过长，酒店洗涤设备离心力过大导致布草拉破的现象。

大家在关注宾馆酒店布草洗涤时，我们也应该能够清晰的看到，只要按规范认真做，在洗衣房工作人员、宾馆酒店洗涤设备供应商、洗涤剂供应商、布草供应商的共同努力下，完全可以实现想要达到的目标。我们的布草洗涤模式：主要由全自动宾馆洗衣机的动力、水质水温、洗涤剂、洗涤时间组成，达到洗涤标准，除了可以清洗布草上残留的污渍外，还有杀菌的功能，因为别人使用过的床单，如果不经过严格的洗涤程序，很容易给病菌传播的机会，所以跟皮肤直接接触的布草，必须要高温清洁。严格执行宾馆洗涤设备操作规范，还有就是洗涤原料的需要方法，下面我们就以上三点一起探讨。布草（棉织品）主洗剂一般有液态和粉状两种，前者质量好，含有机成分多；后者因含碱量高，除垢效果好，但缺点是不能完全溶化和均匀分布。全自动控制宾馆洗涤设备尽量使用液态主洗剂。使用洗衣液无残留，延长布草寿命，布草不易发灰发黄。宾馆洗涤设备的洗涤温度一般控制在40-55度左右，如果水温低了达不到洗涤效果，起不到去污杀菌及漂白作用。

酒店宾馆布草洗涤设备数量较稳定，主要根据入住率变化，有较明显的季节性。客房布草洗涤是毛巾、床单等客房配套布草洗涤，其特点是污染程度较轻，以白料为主；由于考虑到洗涤效果、使用成本以及使用寿命等问题，目前越来越多的宾馆酒店开始自行采购宾馆洗涤设备来清洗布草，这就确保洗涤质量的同时，降低宾馆布草的使用成本，提高布草的周转利用率。此过程是以水为介质，以洗涤剂的化学作用，宾馆洗衣机的机械作用，以及适当的水位、洗液浓度、水温、工作时间等条件密切配合，组成一个合理的洗涤去污环境，来实现去污目的。漂白过程是主洗去污的补充步骤，主要去除主洗步骤中不能完全去掉的色素类污垢。在这个步骤中主要使用氧漂粉。宾馆洗涤设备需要严格控制水温（50 ~ 55 ），而且把洗液PH值控制在10.1--10.9比较好。宾馆洗涤设备在洗涤过程中通常使用的洗涤剂呈碱性，虽然经过多次清洗，亦不能保证没有任何碱性成分存在，碱性物的存在对洗涤物的外观、手感都会造成一定影响。酒店宾馆洗衣房对洗涤设备的要求比较高，洗净率高而且对衣物损害比较小，那么选择全自动洗衣机（全自动悬浮式的洗脱机）就比较好，宾馆专用全自动洗衣机（滚筒式洗衣机）是由滚筒作正反向转动，衣物利用凸筋举起，依靠引力自由落下，模拟手搓，洗净度均匀，损衣率低，衣服不易缠绕，连真丝及羊毛等高档衣服都能洗。还可对水加温，进一步提高洗涤效果，甚至可不使用衣领净等高腐蚀去污剂，有利于保护衣服。而且洗涤效果好特别对于酒店宾馆更加合适。

高端科技让宾馆酒店洗涤设备的性能大大提升，随着变频技术的成熟，变频器开始在宾馆用洗衣机上广泛应用。应用变频器之后，电机的速度可以自由地调节，还可使用通讯获取变频器的输出频率并转换为转速实时地显示出来，对不同的布草可以方便地设定所需的洗涤和脱水速度，能够很好地兼顾高转速和大转矩两个方面，变频器完全取代双速或多速电机已经成为必然的趋势。制定一个好的洗涤程序应该先让专门监管化料泵和洗涤过程的人员提出参考意见，良好的洗涤工作流程投入使用，那么就会实现更小的返洗率和更低的化料和水电气成本。经常会有这种情况发生，就是一些看似重大的质量问题都能用简单的方法解决。例如，毛巾粗糙发硬通常是由于烘干温度和烘干时间造成的，仅仅减少烘干时间和降低烘干温度就可以改善毛巾的柔软度。这种简单有效的方法在时间和人力方面提高了宾馆洗涤设备的效率从而能够获得更高的收益。

我们针对不同的洗涤对象和洗涤环境配制合理的用量，洗涤原料在水中的应充分搅拌均匀，防止洗涤物品局部受损。宾馆洗衣机在洗涤前应首先按使用用途对被洗物进行分类，然后按同类用品的颜色进行分类，不同颜色的一块处理可能会引起互相污染，漂白和有色的不能混在一起处理。宾馆洗衣机适量加水的量也比较关键。在平时操作过程中，布草量应当为额定量的八成。加水过多，水容易外溢飞溅，加水过少，衣服翻转不良，易造成局部磨损，降低洗涤效果。滚筒式宾馆洗衣机的加水量与干布草的比例应当是10:1。布草洗涤量超过额定值时，容易发生超负荷，宾馆洗衣机的电动机容易发热。

很多酒店宾馆在采购洗涤设备时总是遇到难题，不知道该选择什么型号的设备才合适。其实只需要根据自身酒店客房数量就能判断，比如一家宾馆床位数量100间，每天需要洗涤布草300公斤，正常工作时间为8个小时，就用300/8得出每小时的洗涤数量为38公斤，按照这个结果只需要采购一套50公斤酒店洗涤设备就能满足日常洗涤工作了。提醒大家，买洗涤设备不是越大越好，要适合自己才是真理。设备采购过来既浪费空间又浪费资源。本文和大家一起分析酒店宾馆洗衣房洗涤设备采购知识，希望大家在以后购买的时候能够参考。