

公路桥梁伸缩缝A章丘公路桥梁伸缩缝A公路桥梁伸缩缝厂家销售热线

产品名称	公路桥梁伸缩缝A章丘公路桥梁伸缩缝A公路桥梁伸缩缝厂家销售热线
公司名称	衡水桥兴工程技术有限公司
价格	240.00/米
规格参数	品牌:桥兴 型号:齐全 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢南4号
联系电话	03182989338 18331800603

产品详情

公路桥梁伸缩缝A章丘公路桥梁伸缩缝A公路桥梁伸缩缝厂家销售热线

关于桥梁伸缩缝产品在桥梁上安装时的步骤及注意事项：

- 1.当工程施工单位在安装桥梁伸缩缝时，一旦发生碰撞变形，很难修复为合格产品，所以在安装的全过程中，一定要采取措施保护，严禁任何车辆通过。
- 2.一定要精心操作。如果出现现场不易调整，所以对伸缩缝的成品检查一定要认真、仔细。不合格不可运至现场。
- 3.在桥梁伸缩缝在安装前，要与设计图和现场核对位置、尺寸无误后，再稳放入预留槽。要将桥上各接缝处缝隙一定要用聚苯乙烯泡沫板塞严，防止浇注保护带混凝土时灌入，使缝失效。同时，也不可将装置内灌进混凝土，以免更换V形象胶带时受阻。
- 4.在保护带混凝土浇筑后，前7-8日一定要及时洒水养护，以利强度增长和防止裂缝出现。

我公司生产的桥梁伸缩缝的型号齐全,主要有：GQF-C、GQF-F、GQF-Z、GQF-E、GQF-L型、GQF-RG型、GQF-MZL型钢桥梁伸缩缝,它是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝装置;及SSF梳型钢板伸缩缝、RB多向变位伸缩缝，钢板型伸缩缝系列的伸缩缝装置。

公路桥梁伸缩缝又称温度缝，桥梁伸缩缝、梳形桥梁伸缩缝、钢板对插桥梁伸缩缝、毛勒型伸缩缝是建筑工程常用名词之一。其主要作用是防止房屋因气候变化而产生裂缝。其做法为：沿建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙，将建筑物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部断开，建筑物基础因其埋在地下受温度变化影响小，不必断开。伸缩缝的宽度一般为2厘米到3厘米，缝内填保温材料，两条伸缩缝的间距在建筑结构规范中有明确规定。

公路桥梁伸缩缝我公司是一家专业生产桥梁配件的厂家，我公司的主营产品有：C型钢桥梁伸缩缝、F型钢桥梁伸缩缝、E型钢桥梁伸缩缝、L鸟型伸缩缝、D型桥梁伸缩缝、RG型钢伸缩缝、XF型伸缩缝、FM型伸缩缝等多种型钢伸缩缝及SSF梳型钢板及各种钢板伸缩缝。

公路桥梁伸缩缝安装技术要求

1. 基本要求

1.1 伸缩缝产品必须有合格证，并经验收后才能安装。

1.2 伸缩缝必须锚固牢靠，不得松动，伸缩性能必须有效。

1.3 伸缩缝两侧混凝土的类型和强度必须符合设计要求。

1.4 大型伸缩缝与钢箱梁连接处的焊缝须经超声探伤检查，检查结果必须合格。

1.5 公路桥梁伸缩缝处不得积水。