

PZ573X、H、F-16C伞齿轮刀型闸阀

产品名称	PZ573X、H、F-16C伞齿轮刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1560.00/台
规格参数	材质:304不锈钢 型号:PZ573W、Y-10C 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ573X、H、F-16C伞齿轮刀型闸阀采用伞齿轮驱动刀闸阀，具有结构紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-1.6MPa，使用温度-29-425 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。PZ573X、H、F-16C伞齿轮刀型闸阀适用介质

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业——用于天才洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备及麦芽糖等。电站除灰——用于灰渣浆。

产品外形结构尺寸

外形结构尺寸(mm)公称通径	50	65	80	100
高度	370	400	440	510

PZ573X、H、F-16C伞齿轮刀型闸阀外形结构尺寸(mm)	公称通径	250	300
	高度	960	1200

PZ573X、H、F-16C伞齿轮刀型闸阀的安装注意事项

1.刀型闸阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；6.驱动装置的接线须按线路图进行；7.刀闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封