

# COD快速测定仪COD检测仪多参数水质检测仪

产品名称	COD快速测定仪COD检测仪多参数水质检测仪
公司名称	海阳市启恒环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省烟台市海阳市碧城工业园中山街16号（注册地址）
联系电话	15753508270

## 产品详情

### 功能特点详情

HX-D型水质测定仪功能介绍详情如下

采用冷光源发光器

仪器采用半导体冷光源发光器，独特的光学电路设计，抗干扰能力强，

测量数据精度高、稳定性好，光源寿命达几万小时。

大屏幕中文操作

双LCD显示器，大屏幕液晶背光显示，240\*128点阵，

中文操作界面，人性化程序设计。

提供软件支持

提供配套软件支持，可连接计算机查看、存储、打印相关测量数据

以及测量曲线。

### 自带打印功能

便携式水质测定仪自带热敏式打印机可直接打印测量数据和历史数据。

### 大容量存储

可存储30000条历史记录，断电保护设计，确保仪器不受损坏

和数据记录不丢失。

### 自动校正系统

1点至7点校正模式，自动计算斜率、截距及相关系数，测量精度高。

### 大容量锂电池

大容量锂电池可完成至少两次完全消解，方便户外使用。

### 产品资质证书

获得多项产品资质证书详情如下

### 仪器信息参数

HX-D型水质测定仪产品参数详情如下

仪器名称	HX-
D型水质测定仪	显示方式
240*128液晶显示屏	

### 曲线参数

可设定100条测量曲线参数                      校准  
1-7点校正模式自动校正曲线值

#### 时钟

内置实时时钟月累计误差小于10秒              记录存储  
30000次测定结果数据断电不丢失

#### 打印

自带热敏式打印机                      通信方式              RS232

整机功耗                      温度控制              45 ~190  
待机：4.2W；工作：60W

消解温度                      消解数量              4支  
200

消解时间                      消解时间                      温度示值误差               $\pm 2\%$   
0分钟~999分钟

工作电源                      温场均匀性              2%  
AC220V  $\pm 15\%$ /50Hz，DC 16V锂电池

环境湿度                      环境温度              (5~40)  
相对湿度<85%RH (无冷凝)

#### 外形尺寸

400mm\*300mm\*200mm                      重量                      8kg